



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO SRP Nº 01/2023
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23234.023715/2022-14)

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual **Aquisição de ferramentas, mobiliários e outros** para o *Campus* Paraíso do Tocantins e demais unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição/ Especificação	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Máximo Aceitável
1	Parafusadeira/Furadeira a Bateria 20V Especificações Técnicas: Bateria: 20V; Tipo de bateria: Íons de lítio; Carga da bateria: 1,3Ah; Tensão do carregador de bateria: 100V~ - 240V~ - Bivolt automático; Frequência: 50Hz/60Hz; Tipo de mandril: Aperto rápido; Capacidade do mandril: 3/8" – 10,0mm; Sistema de reversão: Sim; Tipo de velocidade: Variável Rotação da furadeira/parafusadeira: 0 – 650/min; Capacidade máxima de perfuração em madeira: 20,0mm; Capacidade máxima de perfuração em aço: 10,0mm; Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador -k: 1,5m/s²; Aceleração transmitida nas mãos braços do operador - ah: 9,5m/s² Segue as normas: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2 Deve acompanhar: 6 brocas de aço rápido (1,5mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm e 6mm) 6 bits (2 fendas (5mm e 6mm); 1 maleta; 2 baterias de 20V; 1 carregador bivolt automático; 1 soquete magnético; 1 bits ponta dupla; Equipamento de referência: Parafusadeira/Furadeira VONDER-6001020000	unidade	R\$ 704,29	29	R\$ 20.424,41

	Garantia mínima: 01 ano.				
2	Escada em alumínio e polipropileno com 8 degraus Especificações Técnicas: Aplicação: manutenção de equipamentos; Equipada com pés antiderrapantes, Possui trava de segurança em nylon, ponteiros com acabamento em polipropileno; Distância entre degraus de 22cm, altura máxima de 172cm do chão para a plataforma; Material principal: alumínio; Cor: Vermelha ou Azul; Tipo: Banqueta; Expansível: não; Posições: 1; Quantidade de plataformas: 1; Degraus: 08; Capacidade: 120 kg; Dobrável. Garantia mínima: 01 ano	unidade	R\$ 390,67	25	R\$ 9.766,75
3	Caixa organizadora CFTV Especificações Técnicas: Material PP UV de cor branca com tampa na mesma cor; Com recorte na tampa para passagem de cabos e afins; Canaletas para posicionar os fios na parte traseira e com 2 parafusos para fixar a tampa juntamente com um anel para vedação; dimensões: 9 cm x 9 cm x 5,2 cm. Caixa com 20 unidades.	caixa	R\$ 188,20	55	R\$ 10.351,00
4	Tela de Projeção Retrátil sem Tripé Tamanho: 100", cor: branco, medida 1, 80 x 1, 80m, retrátil sem tripé, instalação teto/parede; tecido mathe white branco, bordas pretas para melhor enquadramento da imagem e ganho de brilho de 1.1 a 1.5 vezes; ideal para ambientes educacionais; indicada para projetores svga e xga; formato: 1: 1 (quadrado) diagonal (polegadas): 100" área de projeção (a: b): 1800 x 1800 mm estojo (c): 1890 mm. Garantia Mínima: 1 ano.	unidade	R\$ 770,45	58	R\$ 44.686,10
5	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
6	Multímetro digital Multímetro digital com display e com iluminação de fundo (backlight) deve realizar medidas de tensão DC / (AC RMS), corrente DC / (AC RMS), resistência, capacitância, temperatura, frequência e indutância, testes de diodo, continuidade, hFE de transistor, funções Auto Power Off e indicador de bateria fraca. Características: Display: 3 1/2 Dígitos, 2000 Contagens; Taxa de Atualização: Aproximadamente 3 vezes por segundo; Indicação de Sobrefaixa: "OL."; Indicação de Polaridade: Automática;	unidade	R\$ 373,46	41	R\$ 15.311,86

Indicação de Bateria Fraca: Sim;
Desligamento Automático: Aprox. 15 minutos;
True RMS AC;
Função REL/MÁX/MÍN;
Teste hFE;
Backlight;
Mudança de Faixa Manual;
Data Hold;
Especificações válidas para 10% a 100% da faixa;

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Altitude de Operação: Abaixo de 2000m;
Ambiente de Operação: 0°C~40°C (32°F a 104°F), U.R.<80%;
Segurança/ Conformidade: IEC61010 Sobretenção e Dupla Isolação CAT III 600V;
Alimentação: 1 x 9V (NEDA 1604 / 6F22 ou equivalente);
Proteção por Fusível de 0,2A/550V ação rápida e Fusível de ação rápida 20A/250V;
Precisão: $\pm (a\% \text{ leitura} + b \text{ dígitos})$,
Temperatura de Operação: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
Umidade Relativa: <75%;

TENSÃO DC:

Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V;
Precisão: 200mV ~ 200V $\pm(0,5\%+3D)$
Precisão: 1000V $\pm(0,8\%+10D)$;
Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V;
Impedância de Entrada: 10MW;
Máxima Tensão de Entrada: 1000V DC;

TENSÃO AC:

Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V;
Precisão: 200mV ~ 200V $\pm(0,8\%+5D)$
Precisão: 750V $\pm(1,2\%+10D)$;
Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V;
Impedância de entrada: Aprox. 10MW;
Máxima tensão de entrada: 750V RMS;
Resposta em frequência de forma de onda senoidal padrão e onda triangular 40Hz ~ 1kHz;
Resposta em frequência de outras formas de onda: 40Hz ~ 200Hz;

CORRENTE DC:

Faixas: 200μA, 2000μA, 20mA, 200mA, 20A;
Precisão: 200μA ~ 200mA $\pm(0,8\%+10D)$
Precisão: 20A $\pm(2,0\%+5D)$;
Resolução: 0,1μA, 1μA, 0,01mA, 0,1mA, 0,01A;

Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0,2A/250V para mA;

Proteção de Sobrecarga: Fusível de ação rápida 20A/250V para 20A;

CORRENTE AC:

Faixas: 200 μ A, 2000 μ A, 20mA, 200mA, 20A;

Precisão: 200 μ A ~ 200mA $\pm$ (0,8%+10D)

Precisão: 20A $\pm$ (2,0%+5D);

Resolução: 0,1 μ A, 1 μ A, 0,01mA, 0,1mA, 0,01A;

Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0,2A/250V para mA

Proteção de Sobrecarga: Fusível de ação rápida 20A/250V para 20A;

Resposta em frequência de forma de onda senoidal padrão e onda triangular 40Hz ~1kHz;

Resposta em frequência de outras formas de onda: 40Hz ~ 200Hz;

RESISTÊNCIA:

Faixas: 200 Ohm, 2 k Ohm, 20 k Ohm, 200 k Ohm, 2 M Ohm, 20 M Ohm, 200 M Ohm;

Precisão: 200 Ohm $\pm$ (0,8%+5D)

Precisão: 2k Ohm ~ 2 M Ohm $\pm$ (0,8%+3D)

Precisão: 20 M Ohm $\pm$ (1%+25D)

Precisão: 200 M Ohm $\pm$ (5%+30D);

Tensão em Aberto: < 3V;

Resolução: 0,1 Ohm, 1 Ohm, 10 Ohm, 100 Ohm, 1 k Ohm, 10 k Ohm, 100 k Ohm;

Proteção de Sobrecarga: 550V DC ou valor de Pico AC;

CAPACITÂNCIA:

Faixas: 2nF, 20nF, 200nF, 2 μ F, 20 μ F, 200 μ F, 2mF;

Precisão: 20nF ~ 20 μ F $\pm$ (3,5% + 20D)

Precisão: 200 μ F ~ 2mF $\pm$ (5,0% + 10D);

Resolução: 0,001nF, 0,01nF, 0,1nF, 0,001 μ F, 0,01 μ F, 0,1 μ F, 0,001mF;

Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou valor de Pico AC;

FREQUÊNCIA:

Faixa: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 20MHz;

Precisão: 10Hz~10MHz $\pm$ (1% + 3D);

Resolução: 0,01Hz, 0,1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz;

Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou valor de Pico AC;

Sensibilidade de entrada: 1V RMS;

Tensão Máxima de Entrada: 10VRMS;

TEMPERATURA:

Faixa: -40°C ~ 1000°C

Faixa: 0 ~ 1832°F

Precisão: $\pm$ (1.0% + 5D) < 400°C.

Precisão: $\pm$ (1.5% + 15D) > 400°C.

Precisão: $\pm$ (0,75% + 5D) < 750°F.

Precisão: $\pm$ (1.5% + 15D) > 750°F.

	Resolução: 1°C, 1°F; INDUTÂNCIA: Faixa: 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H; Precisão: 2mH ~ 20H $\pm(2,5\% + 30D)$ Resolução: 1μH, 10μH, 100μH, 1mH, 100mH; Proteção de Sobrecarga: 36V DC ou valor de Pico AC; TESTE hFE DE TRANSISTOR: Faixa: 0~1000; O display exibe o valor de hFE do transistor em teste; Corrente de base aprox. 10mA e Vce aprox. 3V; TESTE DE DIODO: Tensão de circuito aberto aproximadamente 3V; Corrente direta de aprox. 1mA; Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou AC valor de pico; TESTE DE CONTINUIDADE: Acima de 70±20 Ohm, o alarme sonoro não é ativado. O alarme sonoro é ativado quando o objeto medido está com boa condutividade; Proteção de Sobrecarga: 250V DC ou AC valor de pico; ITENS INCLUSOS 1 Ponta de Prova (par); 1 Ponta de Temperatura Termopar; 1 Garra Jacaré (par); 1 Bolsa para Transporte; Manual de Instruções; Equipamento de referência: Minipa ET-2082E Garantia mínima: 1 ano				
7	Estação de Retrabalho SMD Digital 800W Características: Deve ser certificada de acordo com as normas técnicas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45. Totalmente digital, display duplo no ajuste de vazão e temperatura, resfriamento automático e função auto sleep. - Especificações Técnicas: Tensão: 220V; Potência de Pico: 800W; Potência Nominal: 320W; Proteção contra descargas eletrostáticas (ESD); Faixa de Temperatura: 0°C ~ 480°C; Fluxo (Vazão) Máximo de Ar: 24L/minuto (máx);	unidade	R\$ 1.014,75	26	R\$ 26.383,50

	Tipo de Bomba: Diafragma; Ruído: <50dB; Melhor Eficiência Térmica – Resistência de Cerâmica; Rápido Aquecimento; Auto Hibernação - SLP; Bocal (3 unidades) – Ø9mm, Ø6mm, Ø2mm; Resfriamento Automático; - Deve acompanhar: 1 Manual de Instruções; 1 Cabo de Alimentação; 3 Bocais. Equipamento de referência: HIKARI-HK-852X Garantia mínima: 1 ano				
8	Retificador Inversor 200 Amperes Bivolt Especificações Técnicas: Diâmetro máximo do eletrodo recomendado: 110V~ até 3,25 mm / 220V~ até 4,0 mm; Tensão de entrada: 110V~ - 220V~ - Monofásico (automático); Tipo de fonte: Inversor; Corrente de entrada: 42A; Potência absorvida: 110V~ - 3,9kVA / 220V~ - 8,1kVA; Tensão em vazio: 110V~ - 90V / 220V~ - 78V; Faixa de ajuste de corrente: 110V~ - 15A - 130A / 220V~ - 15A – 200A; Fator de trabalho: 110V~ - 130A - 30% / 71A - 100% / 220V~ - 200A - 30% / 110A - 100%; Frequência: 50/60 Hz; Tipo de refrigeração: Ventoinha; Classe de isolamento: Grau H; Índice de proteção (IP): IP21S; Equipamento de referência: Retificador Inversor VONDER-6878222000 Garantia mínima: 1 ano	unidade	R\$ 1.211,88	27	R\$ 32.720,76
9	Trena a Laser 60 metros Deve possuir 2 pontos de referência para medição (frontal e traseiro), indicador de nível de carga da bateria, 2 níveis bolha (vertical e horizontal) e memória para 20 posições. Deve acompanhar 2 Pilhas (AAA - alcalinas). Indicado para ambientes internos e externos, com alcance máximo de 60,0 metros. Deve realizar medições de distância, contínua (trena eletrônica), área, volume, indireta (Pitágoras), medição de máximo e mínimo, adição e subtração. Desligamento automático do laser em 30 segundos e do aparelho em 180 segundos. Faixa de medição: 0,20 m a 60,0 m; Precisão: +/- 1,5 mm; Unidades de medida: Sistema métrico, polegada fracionária, pés, pés/polegada fracionária; Tipo de medição: Distância, contínua (trena eletrônica), área, volume, indireta (Pitágoras), máximo e mínimo, adição e subtração; Comprimento da onda (nm): 630 nm - 670 nm; Resolução na unidade metros: 1,0 mm; Classe do laser: Classe 02; Alimentação: 2 Pilhas AAA alcalinas;	unidade	R\$ 348,88	45	R\$ 15.699,60

	Temperatura de trabalho: 0 C a 40 Graus C. Equipamento de referência: Trena a Laser Vonder VD 60 Garantia mínima: 1 ano				
10	Nível a Laser com duas linhas e 2 pontos de prumo Nivelção horizontal: deve eliminar a inclinação de uma superfície ao fazer sua instalação, Nivelção vertical: deve permitir instalações perfeitamente aprumadas nas paredes, com esquadro frontal. Especificações Técnicas: Raio de ação: 15 m; Precisão: $\pm 0,3$ mm/m; Cor da linha laser: vermelho; Projeção: 2 linhas / 2 pontos; Precisão do ponto de prumo: $\pm 0,7$ mm/m; Díodo laser: 630 - 650 nm, < 1mW; Temperatura de serviço: -10 - 50 °C; Temperatura de armazenamento: -20 - 70 °C; Classe de laser: 2; Raio de ação dos pontos laser, máx.: 10 m (topo) , 10 m (fundo); Gama de autonivelamento: $\pm 4^\circ$; Tempo de nivelamento: 4 ;s Proteção contra pó e projeções de água: IP 54; Alimentação elétrica: 3 x 1,5 V LR6 (AA); Tempo de autonomia (máx.): 6 h no modo de linha cruzada e de pontos , 8 h no modo de linha cruzada, 12 h no modo de linha e de pontos , 16 h no modo de linha , 22 h no modo de pontos Rosca do tripé: 1/4", 5/8". Itens inclusos: Base magnética, 3 Pilhas, Placa-alvo, Maleta, Clipe de fixação. Equipamento de referência: Nível a laser Bosch GCL 2-15 Garantia mínima: 1 ano	unidade	R\$ 1.352,50	31	R\$ 41.927,50
11	Maçarico para gás jogo com três pontas Três pontas intercambiáveis de encaixe rápido, bico chama intensa, bico chama suave, bico chama fina; Material: Corpo: Bronze e plástico / Ponta: Inox e bronze; Tipo de ignição: Automática; Gás utilizado: Refil de metilacetileno e propadieno (Mapp); Refil de propano; Temperatura da chama: Até 2.000°C. Conteúdo da embalagem: 1 Maçarico, 3 Pontas.	unidade	R\$ 637,69	19	R\$ 12.116,11

	Equipamento de referência: Maçarico VONDER-7442003000				
12	Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Fenda Cruzada e Bits a) Aplicação: Manutenção de equipamentos; b) Deverá incluir cabo ergonômico; c) Suporte para organização do kit de chaves; d) Pontas Magnetizadas; e) Tratamento cromado e temperado; f) Produzido em aço cromo-vanádio; g) 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6; h) 06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6; i) 06 Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4; j) 04 Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6; k) 01 Chave Catraca; l) 08 Chaves de precisão: 50mm # Fenda: 3/32 - 1/8 # Fenda Cruzada: PH00 - PH0 # Torks: T6 - T7 - T8 - T10 m) 02 Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 n) 06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 :: 60 bits: # Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 # Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 # Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 # Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 # Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 # Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3 Referência: Kit de chaves FORTG PRO FG8193	kit	R\$ 325,04	28	R\$ 9.101,12
13	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
14	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
15	Penteaderia com espelho e iluminação em led , na cor preta ou Atenas/marfim (madeira). Produto: MDP 18MM; Costa: MDF 3MM; Espelho: Vidro 4MM; Fundo de Gaveta: MDF 3MM; Revestimento: Baixa Pressão (BP); Gavetas: 1 Gaveta (1 Par de Corrediças Metálicas e puxador em metal); Pés: 4 Sapatas Plásticas. Altura: 147 cm; Largura: 95 cm; Profundidade: 46,5 cm imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 994,96	17	R\$ 16.914,32
16	Cadeira maquiagem Hidráulica Reclinável C/ Descanso de Pernas , Grau de Reclínio Máximo 90°, Comprimento/Profundidade Total 80, Profundidade sem Reclinar 81, Largura Total 67, Largura Entre Braços 64, Altura Máxima do Assento ao Piso 66, Altura Mínima do Assento	unidade	R\$ 2.654,70	11	R\$ 29.201,70

	ao Piso 52, Altura Total 86, Garantia 90 dias, Braços Cromado, Descanso de Pés laminada D33, Ajuste Hidráulico de Altura Sim, Tipo de Reclínio Amortecedor à Gás, Peso Estático Suportado (em kg) 200, Encosto Reclinável Sim, Espuma Laminada, Suporte do Encosto de Cabeça Cromado, Encosto de Cabeça Removível e com Ajuste de Altura Sim, Tipo da Base Estrela. Imagem ilustrativa: 				
17	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
18	Placas de espuma acústica antichamas 30 X 2CM, na cor branca e cinza claro, Modelo: Hexagonal, Espessura da placa: 2 cm de espessura, Dimensão: 30x2 cm, Cor: cinza grafite, Densidade: 26 kg/m³, Células abertas (para uma boa absorção), Chanfrada nas bordas em 40 graus para um melhor acabamento e junção entre as placas Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 6,89	74.195	R\$ 511.203,55
19	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
20	Banco alto - Altura suporte maior: 80 cm - Altura suporte menor: 70 cm - Diâmetro da boca suporte maior: 20 cm - Diâmetro da boca suporte menor: 20 cm - Distância entre pés suporte maior: 26 cm - Distância entre pés suporte menor: 26 cm - Material: Barras em aço maciço de 7 mm - Cor: Preta - Tratamento Químico Anticorrosivo - Pintura Epóxi Eletrostática Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 174,47	128	R\$ 22.332,16
21	Vaso de plástico na cor branca com altura de 15cm e diâmetro de 20cm	unidade	R\$ 15,83	154	R\$ 2.437,82
22	Aquário de Bateria em Acrílico transparente alterado e borracha de junção transparente com redução de até 20Db. Descrição: Mod. P6 180x60 Dimensão total: 600cm x 180cm	unidade	R\$ 4.384,03	18	R\$ 78.912,54

	Dimensão por placa: 180cm x 60cm Quantidade de placa: 10 placas Espessura: 6mm Imagem ilustrativa: 				
23	Armário de aço, acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, cor cinza. Quantidade de portas: 20 un Altura: 198 cm Largura: 123 cm Profundidade: 42 cm Características adicionais: dispositivo para cadeado nas portas Material: Chapa de aço 18 Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 1.519,75	104	R\$ 158.054,00
24	Mesa para refeitório escamoteável, material do tampo: MDP, revestimento do tampo: laminado melamínico de alta pressão, acabamento: borda em PP de 2,0mm de espessura, antiamarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, cor: branco; Assento material MDP de 25mm, revestido em BP, bordas em PP de 2mm de espessura, antiamarelamento, colada pelo sistema Holt Melting, cor: branco, formato: oval, medidas: 350x290mm (CxP); Estrutura material tubo de aço redondo 1" e 1 1/4" e tubo de aço retangular de 30x50mm, tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura Epóxi-pó, cor: preta, ponteiras externas em polipropileno injetado; Dimensões: Comprimento: 6 lugares - 1800mm Profundidade do tampo: 800mm Profundidade aberta: 1600mm Altura total: 780mm Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 3.432,15	74	R\$ 253.979,10
25	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				

26	Mesa de manipulação com estrado, material aço inox, acabamento escovado com reforço abaixo do tampo para maior resistência, sapatas de regulagem de altura em nylon; Dimensões: 1900mm x 700mm x 900mm (comprimento x largura x altura) Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 1.411,72	53	R\$ 74.821,16
27	Tripé para equipamento de topografia, com trava borboleta e trava rápida, pernas extensíveis, pintura eletrostática a pó. Material base: alumínio, material corpo: ferro fundido, altura fechado: 101, altura aberto: 165cm; Características adicionais: rosca padrão 5/8", indicado para estações totais, GNSS, teodolitos e níveis Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 931,68	39	R\$ 36.335,52
28	Conjunto de mesa com 4 cadeiras, material plástico, cor branca, cadeiras com encosto lateral; Dimensões: Altura: 72cm Largura: 70cm Comprimento: 70cm Características adicionais: Possuir selo do INMETRO, Peso máximo recomendado 182 kg de acordo no INMETRO n.341 e 342/2014, composição: polipropileno Imagem ilustrativa: 	kit	R\$ 497,37	405	R\$ 201.434,85
29	Puff Material da estrutura: revestimento sintético, com enchimento, costura dupla reforçada; Medidas: 1,10x0,77x0,75 Imagem ilustrativa:	unidade	R\$ 166,96	183	R\$ 30.553,68

					
30	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
31	Cuba para cozinha com acessórios e Torneira misturador monocomando Especificações: Material Predominante: Aço inox; Espessura: 0,8 mm; Acabamento: escovado/acetinado; Medidas internas aproximadas: 35x53x21 cm; Medidas externas aproximadas: 42x60x21 cm; Aplicação: Embutir ou Sobrepor; Posição da Válvula: Centralizada; Furação da Válvula: 4.1/2"; Furo da torneira: 3,5 cm de diâmetro; Furo do Dosador: 2,5 cm de diâmetro; Indicação: Cozinha, Ilha, Área Gourmet; Torneira misturador monocomando: Material Predominante: Corpo em metal com bico em abs; Acabamento: Cromado; Pressão: 5 a 40 mca; Misturador: Sim (Água quente/Fria); Sistema: Monocomando; Bica Giratória: Sim (360 Graus); Spray: Jato e Ducha; Furo da Bancada: 3,5 cm; Conexão de entrada: ½"; Conteúdo da Embalagem: Misturador monocomando - Par de flexíveis de aço trançado de 50 cm - Anéis de Vedação - Sistema de fixação - Cuba - Cesto escurridor - Dosador de detergente 300 ml - Válvula de escoamento - kit acessórios de instalação - Placa de reforço para Torneiras gourmet. Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 602,36	39	R\$ 23.492,04

32	Furadeira com martetele/Martelete Perfurador Rompedor 820W + Kit. O Martelete combinado perfurador rompedor possui 820W e interruptor eletrônico, conta com velocidade variável e reversível, sistema de encaixe SDS-plus (engate rápido) para trocas rápidas de acessórios e embreagem de segurança. Oferece muita produtividade aos profissionais, em perfurações de concreto na construção ou reformas em geral.- Oferece 3 modos de utilização: perfuração com impacto, sem impacto e cinzelamento (pequenos rompimentos); - Indicado para uso Industrial – linha Heavy Duty (2 anos de garantia); - Longa vida útil: componentes do motor de alta qualidade; - Sistema vario-lock para ajuste da posição do cinzel e talhadeira; - Embreagem de segurança para maior proteção do usuário; - Cabo giratório de 4 metros, evitando rompimento prematuro; - Punho emborrachado e empunhadura lateral para melhor ergonomia e conforto durante o uso. Informações técnicas: Potência: 820W (watts); Tensão 220 Volts; Rotação: 0 a 1.300 rpm (rotações por minuto); Impacto: 0 a 5.100 ipm (impactos por minuto); Força/energia de impacto: 2,7 J (joules); Capacidade de perfuração em aço/metal: Ø 13 mm; Capacidade de perfuração em madeira: Ø 30 mm; Capacidade de perfuração em concreto/alvenaria: Ø 24 mm; Peso: 2,8 kg. Itens inclusos: 1 Martelete perfurador rompedor 820W; Empunhadura lateral; 1 Limitador/guia de profundidade 1; Maleta+ Kit com acessórios originais Unidade 1 de fábrica: 1 Adaptador SDS Plus; 1 Mandril 13 mm; 1 Chave de mandril; 1 Jogo com 5 brocas cilíndricas para concreto nas seguintes medidas: 4, 5, 6, 8 e 10mm; 1 Ponteiro SDS Plus; 1 Talhadeira SDS Plus. Modelo referência: Bosch GBH 2-24 D.	unidade	R\$ 1.144,91	20	R\$ 22.898,20
33	Roçadeira manual a gasolina 2 Tempos. Ficha técnica: Rotação lenta: 2.800 RPM; Rotação máxima: 12.500 RPM; Potência: 1.4 kW /1.9 cv; Peso: 7.4kg; Cilindrada: 29.8cm³; Capacidade do tanque de combustível: 0.58l. Itens Inclusos: Roçadeira Completa com cinto duplo de suporte, óculos de proteção; ferramenta combinada (Lâmina / Faca 3 Pontas). A roçadeira deve possuir um cabo multifuncional no qual todos os elementos de manuseio para controle do motor estão integrados, sendo possível um manuseio simples e seguro - a mão sempre fica no cabo. O cabo multifuncional está integrado no cabo de manejo das roçadeiras. Modelo referência: Roçadeira Stihl Fs 160	unidade	R\$ 3.359,34	17	R\$ 57.108,78
34	Hidrolavadora Monofásica Profissional. Descrição do Produto: Lavadora profissional; 15 horas de uso contínuo; abastecimento de água diretamente da torneira, não havendo necessidade de reservatório; pistola de fácil manuseio; carrinho leve e prático, transporta pistola e mangueira; ideal para residências, condomínios, escolas, chácaras, sítios, empresas, hotéis, restaurantes e pequenos lava rápido. Especificações Técnicas: Pressão: 450 PSI; Motor: 1 HP – Alta rotação / Monofásico; Polia motora: 65 mm; Correia: 1 x A-29; Vazão: 11 L/min; Voltagem: 220 V; Bomba: 3 Pistões de cerâmica; Mangueira de saída 3/8”: 6,25 metros. Dimensões da lavadora montada: Largura: 400 mm; Altura: 800 mm; Comprimento: 400 mm. Acompanha: Chave liga/desliga; Esguicho regulável 2,2 mm na cor vermelha; Pistola; Carrinho. Garantia 1 Ano. Modelo referência: HYDRONLUBZ-MB-0147C	unidade	R\$ 2.561,58	12	R\$ 30.738,96
35	Escada Extensiva Fibra de Vidro 4.20 X 7.20 metros. Descrição do produto: Escada extensiva constituída por duas partes, uma fixa e outra móvel. MONTANTES Os perfis laterais das escadas devem ser confeccionados em fibra de vidro utilizando o moderno processo de Pultrusão. Os degraus das escadas devem ser fabricados com alumínio 6061 com formato em D para maior conforto ao usuário. Cinta de apoio para poste em correia lonada, faixas de segurança em amarelo e preto nas laterais, sapatas de borracha antiderrapante, peso 19 kg, capacidade de carga: até 120 kg. Modelo referência: FIBERMAX	unidade	R\$ 1.508,39	14	R\$ 21.117,46
36	Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 30 Ton. Especificações Técnicas: Capacidade de carga :30 toneladas; Altura de construção : 248 mm; Dimensões da base : 168 x 184 mm; Curso de elevação hidráulica : 152 m; Curso de Fuso : 102.5 mm; Altura total : 503.5 mm; Comprimento da alavanca: 600 mm; Peso (com alavanca) : 16 kg; Linha, desenvolvida para uso pesado em indústrias, construção civil, mineração entre outros. Outras características: Cabeça redonda; Fuso roscado de aproximação; Trabalho na posição vertical. Acompanha alavanca de funcionamento. Modelo de referência: BOVENAU 30400	unidade	R\$ 1.431,61	8	R\$ 11.452,88
37	Kit Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 2t e Chave Roda. Especificações técnicas: Material: Aço Medidas: 15cm a 25,5cm (altura) x 16cm (largura) x 11cm (comprimento) Capacidade suportada: 2 toneladas (2000 Kg) Modelo: Tipo garrafa Peso: 2,12kg. Produzida em aço carbono cromado, possui 3 bases e uma espátula diferentes para ser utilizada em várias porcas com olhal. Características técnicas: Material: Aço carbono cromado Medidas: 14” (comprimento) x 14mm (diâmetro) Diâmetro das pontas: 17mm x 19mm x 21mm	kit	R\$ 404,81	16	R\$ 6.476,96

	x espátula Tipo de modelo: Cruz 3 pontas e espátula com sextavado interno. Acompanha alavanca de funcionamento + chave de roda cruz de 4 bocas. Modelo referência: Marca: Starfer				
38	Jogo de Chave Combinada 10 a 41mm. Descrições: O jogo contém 22 peças, são elas: Chaves combinadas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36 e 41mm. Modelo referência: Tramontina 44660222	unidade	R\$ 1.048,25	16	R\$ 16.772,00
39	Jogo de Ferramentas com 150 Peças. Descrição aproximada do produto: Jogo de ferramentas contendo 150 peças; 3 Chaves catracada (8x10 ; 12x13 ; 17x19 mm); 6 soquetes longos com encaixe de 1/4" (medidas: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 mm); 6 soquetes longos com encaixe de 3/8" (medidas: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 mm); 12 Chave combinada (medidas: 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm); 6 soquetes longos com encaixe de 1/2" (medidas: 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm); 7 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm); 4 soquetes de impacto com encaixe de 1/2" (medidas: 23 ; 21 ; 19 ; 17 mm); 8 soquetes sextavado com encaixe de 1/2" (medidas: 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ") ; 4 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 1.1/4 ; 1.1/16 ; 1" 15/16"); 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2"); 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 mm); 11 soquetes sextavados com encaixe de 1/4" (medidas: 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 mm); 8 soquetes torx fêmea com encaixe de 1/4" (medidas: E8 , E10 , E11 , E12 , E14 , E16 , E18 , E20); 2 chaves de velas com encaixe de 1/4" (uma com a medida de 16 mm e outra de 21 mm); 1 chave adaptadora com cabo; 1 junta com encaixe de 1/2"; 1 junta com encaixe de 1/4"; 1 junta com encaixe de 3/8"; 1 extensão abalada com encaixe de 1/2" sem trava (medida de 5"); 1 extensão abalada com encaixe de 3/8" sem trava (medida de 4"); 1 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 6"); 1 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 3"); 1 extensão com encaixe de 1/2" com trava (medida de 10"); Catraca reversível com encaixe de 3/8" com trava; Catraca reversível com encaixe de 1/4" com trava; Catraca reversível com encaixe de 1/2" com trava; 10 chave allen; 1 adaptador para bits; 7 bits torx com furo; 7 soquete torx com encaixe de 1/4" medidas de (sem furos) T20 ; T30 ; T40 ; (com furos) T45 ; T50 ; T55 ; T60; 3 soquetes de fenda com encaixe 1/4" (medidas: 4; 5,5 ; 6,5 mm); 3 soquetes philips com encaixe de 1/4" (medidas: 1 ; 2 ; 3 mm); 6 soquetes allen com encaixe de 1/4" (medidas: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8; 10 mm); 3 soquetes pozzi drive com encaixe de 1/4" (medidas: 1 ; 2 ; 3 mm). Modelo referência: SATA-ST09510L	unidade	R\$ 1.854,75	17	R\$ 31.530,75
40	Jogo De Soquetes Estriado. Descrição do produto: Conjunto composto de 21 peças, fabricadas em aço carbono endurecido com acabamento cromado, todas as ferramentas com encaixe de 3/4" ideal para trabalhos pesados. Composto por 21 peças, sendo: 16 Soquetes estriados de 3/4": 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48 e 50 mm; 01 Extensão de 100mm; 01 Extensão de 200mm; 01 Chave "T" de 450mm; 01 Catraca 3/4" de 495mm; 01 Estojo de metal. Modelo referência: Fortgpro Fg8860	unidade	R\$ 1.001,64	14	R\$ 14.022,96
41	Alicate de Pressão triangular em cromo vanádio 10", material: ferro, tratamento superficial: aço vanádio, mordente inferior: curvo, ajuste: uma posição, características adicionais: isolamento no cabo, comprimento: 10 pol Modelo referência: Tramontina PRO 665436	unidade	R\$ 81,80	26	R\$ 2.126,80
42	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
43	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
44	Estante , material aço, tipo desmontável, estrutura rígida, profundidade 0,42 m, acabamento superficial pintura lisa, quantidade prateleiras 6 un, tipo prateleiras reguláveis, altura 2,00 m, largura 0,92 m, tipo travamento em forma de "x", material cantoneira chapa aço 14, material prateleiras chapa aço 26, estante de aço, 06 prateleiras, medidas : 1,98 de altura x 0,93 largura x 0,42 profundidade - chapa 26. Todas as partes metálicas sem arestas cortantes ou rebordas, com tratamento antiferrugem. O produto deverá ser entregue montado. Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 720,19	113	R\$ 81.381,47

45	VARA DE MANOBRAS DE ELETRICISTA: Vara de manobra para eletricitista composta por 6 elementos, atingindo 7,2 metros quando montada. Pode ser utilizada de diversas formas como: Manobra de chave faca, Manobra de chave fusível, Retirada e colocação de cartucho porta fusível, Manuseio de detector de tensão, Instalação e retirada de conjuntos de aterramentos temporários e grampos de linha viva, Instalação de linha de vida, Poda de árvores, Limpeza de redes, etc. Especificações Técnicas: Vara de manobra seccionável 6 elementos, composta por um elemento punho (Ø 38mm), quatro intermediários (Ø 38mm) e um elemento ponta (Ø 32mm). Ref: SL ou similar Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 1.190,67	13	R\$ 15.478,71
46	ESCADA PARA POSTE COM 10 METROS: Escada extensível em alumínio com fibra de vidro vazada. Composta por duas partes: a parte fixa e a parte extensível. A parte extensível é içada por meio de uma corda travando a catraca nos degraus vazados. Fabricada em Perfil “U” através do processo de pultrusão e degraus tipo “D”, vazados em alumínio antiderrapante. Composta por cinta de borrachão, catracas em alumínio, guias, ponteiros, roldana, degrau quebrapé, sapatas de borracha, corda de 8mm, bandeirola sinalizadora e etiquetas para sua identificação. Especificações Técnicas: Altura fechada: 5,40 metros Altura aberta: 9,60 metros Número de degraus: Fechada: 18; Aberta: 31 Carga máxima de trabalho: 120kg Peso: 34Kg Garantia: 1 Ano Ref.: WBERTOLO ou similar Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 1.301,31	13	R\$ 16.917,03
47	SERRA MÁRMORE: Serra Mármore 5” 1450w 4100nh2. É indicada para cortar mármore, granitos, pedras, alvenarias e cerâmica; - Equipada com um potente motor de 1.450 Watts que não perde autonomia mesmo em trabalhos mais exigentes, trabalha com discos diamantados e côncavos; permite cortes em ângulo de 0 a 45º. Especificações Técnicas: Potência: 1.450W; Rotações: 12.200rpm; Diâmetro do disco: 125mm (5"); Dimensões (CxLxA): 238x214x169mm; Capacidades 0º: 40mm (1-9/6"); Capacidades 45º: 27mm (1-1/6"); Peso: 3kg; Ref.: MAKITA ou similar Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 641,99	15	R\$ 9.629,85
48	MARTELETE: Martetele rompedor e perfurador. Com 750 W ou superior, possui encaixe do tipo SDS Plus e vem com mandril convencional, limitador de profundidade, impacto de até 5000 IMP, fornecido com as ponteiros de perfuração e rompimento. Especificações técnicas: Tipo: Perfurador e rompedor Potência: 750 W Rotações: 980 RPM Impactos: 5.000 IPM Encaixe da Broca: SDS Plus Capacidade: 13 mm (aço), 30 mm (madeira) e 24 mm (concreto) Ref: Skil ou similar. Imagem ilustrativa:	unidade	R\$ 1.094,78	17	R\$ 18.611,26

					
49	Aspirador profissional para sólidos e líquidos. Especificações: capacidade do reservatório de pó de 18 L; potência de 1.200 W; tensão 220 V; Cordão elétrico de 5,0 m; vácuo de aproximadamente 13,8 kPa (138 mBar); massa aproximada de 6,5 kg; segue normas IEC 60335-1, IEC 60335-2-2 e Portaria 371/2009 do Inmetro; e com garantia de 12 meses.	unidade	R\$ 495,91	16	R\$ 7.934,56
50	Lavadora e desobstruidora de alta pressão. Especificações: corrente elétrica / amperagem de 13 A / 7,5 A; potência elétrica de 1.500 W; pressão máxima de 1750 PSI; vazão de 342 L; motor universal; bico regulável (leque e concentrado); mangueira de nylon de 3,0 m; cabo elétrico de 5,0 m; peso líquido de 4,6 kg.	unidade	R\$ 633,09	12	R\$ 7.597,08
51	Compressor de ar com motor. Especificações: deslocamento teórico: 283 l/min - 10 pcm; pressão máxima de 140 psi - 9,6 bar; reservatório de 110 L; tempo de enchimento de 5 min e 50 seg; 2 cilindros; 1 estágio; ruído máximo de 78 dB(A); RPM do bloco de 1580; motor elétrico 2 hp - 1,5 kW - 2 P; volume de óleo lubrificante de 270 mL; diâmetro da polia de 125 mm; diâmetro do volante de 265 mm; correia A41.	unidade	R\$ 2.594,95	12	R\$ 31.139,40
52	Talha manual com capacidade de carga de 3 toneladas. Especificações: elevação máxima de 3,0 m; espessura do gancho inferior de 26,0 mm; medida da abertura do gancho superior de 34,0 mm; largura do corpo de 117 mm; profundidade de 500,0 mm; esforço de acionamento de 343 N; grupo de classificação IV. Garantia mínima de 3 meses.	unidade	R\$ 870,07	20	R\$ 17.401,40
53	Engraxadeira manual , indicada para lubrificação de automóveis, tratores e máquinas. Acompanha mangueira, extensão rígida e bico. Especificações: capacidade do balde de graxa de 7 kg; balde de graxa feito de chapa de aço pintado; comprimento da mangueira do balde para graxa de 1,3 m; pressão de trabalho de 3.000 lbf/pol ² ; vazão de graxa de 7 g por acionamento; rosca de conexão do bico do balde de 1/8" NPT; diâmetro interno da mangueira do balde de graxa de 1/4"; sistema de acionamento por alavanca.	unidade	R\$ 201,84	8	R\$ 1.614,72
54	Jogo de soquete; Especificações: soquetes estriados; caixa plástica para armazenamento; composto por 01 chave T, 01 chave catraca, 01 adaptador, 03 extensões - 252 mm (2) e 200 mm, soquetes estriados de medidas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.	unidade	R\$ 316,38	11	R\$ 3.480,18
55	Motopoda a gasolina / podador indicado para podas de galhos em alturas. Motor 2 tempos. Com haste que possibilita cortes de galhos no alto de árvores, de alcance de aproximadamente 5m de altura (considerando a altura do operador). Cilindrada (cm ³) = 25.4; Potência (kW/cv) = 0.95/1.3; Comprimento do sabre Rollomatic E 30 cm; Peso = 6.6 kg.	unidade	R\$ 1.303,64	8	R\$ 10.429,12
56	Podador de cerca viva a gasolina. Cilindrada (cm ³) = 27.2; Potência (kW/cv) = 0.75/1.0; Peso = 4.7 kg; Capacidade do tanque = 0.22L	unidade	R\$ 1.338,15	12	R\$ 16.057,80
57	Roçadeira a gasolina. Indicada para tarefas pesadas e intensas por longos períodos de tempo, como corte de grama, capim, pasto, arbusto, macegas e pequenas árvores. Lâmina de 2 pontas. Capacidade do tanque de combustível (l) = 0.58; Cilindrada (cm ³) = 35.2; Potência (kW/cv) = 1.7/2.3; Rot. máx. (rpm) = 12.500; Rot. lenta (rpm) = 2.800; Peso (kg) = 7.7. Com Cinto duplo de suporte; Sistema anti-vibratório; Cabo multifuncional e Óculos de proteção. Referência: Roçadeira Stihl FS 220.	unidade	R\$ 1.840,00	11	R\$ 20.240,00
58	Carrinho agrícola de mão 150 L , tipo baleia. Utilizado para realizar o transporte de materiais em trabalhos na construção civil, agropecuária, jardinagem, limpeza, e etc. Caçamba em polietileno de extrema qualidade. Possui braços em madeira e roda maciça.	unidade	R\$ 728,50	32	R\$ 23.312,00
59	Vassoura / rastelo plástico preta com 30 dentes, utilizada para limpeza de jardins. Com cabo.	unidade	R\$ 39,36	101	R\$ 3.975,36
60	Ancinho curvo pesado com 16 dentes. Fabricado em chapa 9" (3,75mm) de espessura. Utilizado para limpeza de folhas, galhos, entre outros.	unidade	R\$ 41,52	89	R\$ 3.695,28

61	Câmara de ar para pneu de carrinho de mão. Fabricada em borracha. Utilizada nos carrinhos de mão com pneu 3.25/8" e 3.5/8".	unidade	R\$ 21,74	147	R\$ 3.195,78
62	Lima para Enxada 8 Polegadas. Forjada em aço especial (DIN 130 Cr2) de maior durabilidade. Têmpera integral com dureza de 63 - 67 HRC. Ideal para afiação de enxadas e facões. Camada especial anticorrosiva. Dentes em ângulo de 66°.	unidade	R\$ 16,62	182	R\$ 3.024,84
63	Facão Castanheiro 16 polegadas, Cabo resistente e ergonômico	unidade	R\$ 45,26	61	R\$ 2.760,86
64	Disco para circular de 4 1/2" corta concreto. Disco diamantado turbo Bosch Expert for Universal multimaterial; Corta Concreto, Alvenaria, Tijolo, Granito; Cortes limpos em materiais de construção; Ganho de produtividade, uma vez quem não será necessário trocar o acessório da sua ferramenta para cada material; Design Turbo; Adequado para todas as marcas de ferramentas elétricas. Marca de referência: Bosch	unidade	R\$ 24,79	164	R\$ 4.065,56
65	Disco para circular de 4 1/2" corta madeira. Lâmina de Serra Circular com Dentes de Metal Duro, 24 Dentes.	unidade	R\$ 17,87	206	R\$ 3.681,22
66	Disco para circular de 4 1/2" corta aço. Para cortar Metais ferrosos e não ferrosos, ferro fundido; alto rendimento no corte de metal; Alta velocidade de corte; Fabricado sob normas internacionais (EN12413) trazendo máxima segurança nas aplicações	unidade	R\$ 6,07	206	R\$ 1.250,42
67	Disco flap grão 80. 4 1/2"; Disco Flap Uso Geral 115 Mm Grão 80; indicado para uso no lixamento de aço carbono, aço inox e alumínio em processos de rebarbação, nivelamento de corda e limpeza de superfícies metálicas. Atende às normas da ABNT NBR ISO 16195 e NBR ISO 15635	unidade	R\$ 7,00	152	R\$ 1.064,00
68	Disco flap grão 120; 4 1/2" . Disco Flap Uso Geral 115 Mm Grão 120; indicado para uso no lixamento de aço carbono, aço inox e alumínio em processos de rebarbação, nivelamento de corda e limpeza de superfícies metálicas. Atende às normas da ABNT NBR ISO 16195 e NBR ISO 15635	unidade	R\$ 7,00	152	R\$ 1.064,00
69	Lâmina de segueta ou de serra manual. Com cortes mais suaves devido às múltiplas arestas de corte; Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento; Corte mais rápido que as serras com perfil de dente convencional; Rendimento 25% superior às serras bi-metálicas convencionais; 170% maior área de contato entre os metais comparado com as tecnologias existentes e com isso uma maior resistência quanto à quebra e ao arrancamento dos dentes da serra. Dimensões do item C x L x A 20 x 45 x 315 milímetros. Marca de referência: Starrett	unidade	R\$ 12,76	240	R\$ 3.062,40
70	Trena de 8 m. Trena de Bolso 8m. Design anatômico. Caixa mais resistente em caso de queda. Graduação em milímetros e milímetros e polegadas. Classe II, ABNT NBR 10123, passíveis de aferição Ficha técnica Referência: TS1-8ME Largura da Fita: 25mm - 1" Comprimento da Fita: 8m - 26' Graduação: (mm / pol.) Marca de referência: Starrett	unidade	R\$ 39,79	47	R\$ 1.870,13
71	Prumo para parede. 750 g. Corpo em aço especial; Calço guia de madeira; Cordão de náilon 2 m; Todas as ferramentas de medição são inspecionadas e verificadas para manter um alto nível de precisão As ferramentas são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso. Referência: marca Tramontina	unidade	R\$ 58,86	26	R\$ 1.530,36
72	Esquadro profissional 30 cm. Corpo em aço especial temperado; cabo injetado; Graduação em milímetros e polegadas; Todas as ferramentas de medição são inspecionadas e verificadas para manter um alto nível de precisão; As ferramentas são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso; As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas. Marca de referência: Tramontina.	unidade	R\$ 32,33	32	R\$ 1.034,56
73	Rolo para pintura 23 cm. Base água Econômica. Manta de lã sintética 100% poliéster de 10mm de Altura. Antirespingo: Baixo respingamento de tinta. Ideal para tintas acrílicas, látex (PVA) em superfícies lisas. Indicadas para preparação, pintura e acabamento de qualidade superior. Pacote com 1 (uma) unidade. Marca de referência: Atlas.	unidade	R\$ 15,51	127	R\$ 1.969,77
74	Desempenadeira para massa. De Aço Lisa 255 Mm X 120 Mm. Perfil da desempenadeira de aço: Lisa; Material do cabo da desempenadeira de aço: Metálico com pega em madeira; Tipo do cabo desempenadeira : Fechado; Tipo de fixação do cabo na lâmina de aço: Por rebite;	unidade	R\$ 13,75	37	R\$ 508,75

75	Desempenadeira plástica para reboco , base estriada 140 mm x 270 mm; Indicada para acabamento em reboco; leve e resistente ao empenamento	unidade	R\$ 13,75	36	R\$ 495,00
76	Lixadeira 4.1/2 (115 mm) , 670 watts, Com 6 Discos. Diâmetro do disco 4.1/2 (115 mm), 670 watts, 220v com 6 discos de corte. Peso: 1.40 Kg; Possui capa de proteção com parafuso, evitando que a capa se desloque em caso de quebra do disco e escovas de carvão auto desligantes (maior proteção para o motor). Potência de 670 watts e rotação de 11.000 rpm. Itens Inclusos: Empunhadora auxiliar Flange O ring Porca redonda Chave de pinos Capa de proteção.	unidade	R\$ 483,98	18	R\$ 8.711,64
77	Esmerilhadeira Angular ; Lixadeira angular 7"; 2.200 W; 220 V. Excelente durabilidade; Maior resistência a altas temperaturas; Estrutura superior anti contaminação; Construído com engrenagens de alta resistência; Punho macio para maior conforto e controle na operação; Especificações Técnicas: Potência: 2.200W; Capacidade: Disco de borracha: 180, 230mm (7, 9") - Disco de Lixa: 180mm (7"); Rotações por min.: 6.600rpm; Dimensões: 473 x 105 x 140 mm; (C x L x A): 18-5/8" x 4-1/8" x 5-1/2"). Cabo de energia: 2,5m; Acompanham: Chave de Pino; Punho; Disco de goma 170 mm.	unidade	R\$ 768,00	14	R\$ 10.752,00
78	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
79	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
80	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
81	ESCADA EXTENSIVA Tipo: Extensível Composição: Alumínio/Fibra/Degrau D Vazado Número de Degraus Úteis: 23 Peso: 21,90 KG Comprimento Fechada: 4,20 Metros Comprimento Aberta: 7,20 Metros Dimensões: 0,38 x 0,15 x 4,20 Metros Capacidade de Carga: 120 KG	unidade	R\$ 1.177,16	16	R\$ 18.834,56
82	Smart TV 85" 4K Crystal UHD Wi-Fi Bluetooth Alexa Google 3 HDMI 2 USB Modelo Crystal UHD Polegadas 85" Resolução 4K Tipo de Pannel VA Tecnologia Crystal 4K Características Smart, design AirSlim, 3 bordas infinitas, Espessura Fina, Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA, Tap View, Configuração facilitada, Casting de app (consultar apps disponíveis), Som da TV para smartphone, Espelhamento de Áudio, Busca automática de canais, Legenda, EPG, Idioma local, Compatível com HID USB, IPv6 Support, MBR Support Frequência 60Hz Conectividade Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Conexões HDMI: 3, USB: 2, Ethernet (LAN), Saída de Áudio Digital (Óptica): 1, Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0, HDMI A / Return Ch. Support, eArc: (HDMI2), HDMI Quick Switch Assistente Virtual Alexa, Google Assistant, TV Plus, Navegador Web Browser, SmartThings Resolução da Tela 3.840x2.160 Potência dos Alto-falantes 20W RMS, Tipo de alto-falante: 2.0 canais Voltagem Bivolt	unidade	R\$ 14.810,30	43	R\$ 636.842,90
83	Projektor para salas de aulas. Lâmpada com duração de até 12:000 Horas em modo ECO e 6.000 Horas em modo normal. 3.400 Lumens de brilho, branco e cores. Alto falante integrado de 5w (mono). Conexão/Interfaces de pelo menos 1 entrada de USB- B, 1 entrada de HDMI, 2 entradas para Computador/Componente, 1 entrada de vídeo, 1 entrada de RS-232c, 1 Saída de Monitor, 2 saídas de áudio, áudio R e L; Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício; Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3; Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) e performance 4:3, para imagens vibrantes e coloridas. Tipo de lâmpada: 210 W UHE. Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele). Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m). Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus, Slider: Horizontal: ±30 graus. Plug'n Play USB: Projektor compatível com computadores PC e Mac. Razão de contraste: Até 15 000:1. Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores. Peso: 2,7 kg. Segurança: deve conter trava e segurança e cadeado, barra de segurança. Voltagem: 100 a 240VAC ±10%, 50/60Hz AC. Consumo de energia: Modo ECO: 235 W, Modo Normal: 345 W, Em Espera: Máx. 2W. Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N- PAL/PAL60/SECAM. Itens que devem acompanhar o Projektor: Cabo de energia, cabo HDMI de no mínimo 1,8 metros, controle remoto do projektor e pilhas, CD com softwares, folha de instalação rápida, cartão de garantia. Dimensões, incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A). Garantia não inferior a 2 Anos.	unidade	R\$ 6.763,00	152	R\$ 1.027.976,00
84	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
85	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
86	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				

87	Idem ao item 18 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 6,89	8.244	R\$ 56.801,16
88	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
89	Idem ao item 23 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 1.519,75	12	R\$ 18.237,00
90	Idem ao item 24 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 3.432,15	8	R\$ 27.457,20
91	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
92	Idem ao item 28 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 497,37	45	R\$ 22.381,65
93	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
94	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
95	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
96	Idem ao item 44 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 720,19	13	R\$ 9.362,47
97	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
98	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
99	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
100	Idem ao item 82 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 14.810,30	4	R\$ 74.051,50
101	Idem ao item 83 – Cota reservada 7%	unidade	R\$ 6.763,00	11	R\$ 74.393,00
102	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
103	DESCANSO DE PÉS Apoio ergonômico para os pés, atende a NR17, cor preta, regulagem de inclinação, suporta até 15kg. Material Estrutura: Aço, Material Bandeja: Plástico, Tipo: Ajustável, Tipo Estrutura: Tubular, Cor Bandeja: Preta, Largura: 46,50 CM, Profundidade: 30,50 CM	unidade	R\$ 80,79	30	R\$ 24.237,00
104	LIXEIRA Conjunto de lixeiras ecológicas capacidade 50 litros. Conjunto composto por 4 lixeiras ecológicas com tampas vai e vem, com suporte. Medidas: altura: 89 x largura 140x profundidade 35cm. Conjunto de lixeiras vai vem, tampas plásticas em polietileno, estampadas na parte exterior de cada lixeira as escritas e suas respectivas marcas e cores de reciclagem: vidro, plástico, metal e papel. Suporte em formato retangular, reforçado, na cor preta, pintura	kit	R\$ 795,70	93	R\$ 74.000,10

	eletrostática; com barras de ferro em cima para encaixe das lixeiras e embaixo uma barra de ferro central para apoio das lixeiras				
105	MESA INFANTIL OITAVADA CONJUNTO INFANTIL 01 MESA OITAVADA COM 08 CADEIRAS DE MADEIRA COLORIDAS, TAMPO MDF; BASE; MDF / CADEIRA: ENCOSTO: MDF; ASSENTO: MDF; PÉS; FERRO. ALTURA 57 LARGURA 104 PROFUNDIDADE 104 CM. CADEIRA: ALTURA 58 LARGURA 26 PROFUNDIDADE 35 CM.	unidade	R\$ 2.561,89	38	R\$ 97.351,82
106	Suporte para notebook suporte para notebook ajustável e regulável, material alumínio ou aço cromado, para monitor até 16 polegadas, estável e ergonômico, em conformidade com a NR17, retrátil.	unidade	R\$ 77,29	203	R\$ 15.689,87
107	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
108	FORNO MICROONDAS Forno doméstico micro-ondas, com capacidade para 32 litros, potência mínima de 900 watts, com acabamento em ação esmaltado, na cor branca, modelo convencional, medindo, (52X32,5X42,2) (LxAxP), com display digital, relógio, luz interna, teclas pré-programadas e trava de segurança, prato giratório, voltagem 220 V, com garantia mínima de 1 ano.	unidade	R\$ 800,90	46	R\$ 36.841,40
109	SANDUICHEIRA Sanduicheira elétrica grill, material aço inoxidável, voltagem 22 v, lâmpadas-piloto que indicam o funcionamento do aparelho, chapas duplas antiaderente, garantia de 1 ano, potência mínima 77 W.	unidade	R\$ 153,83	38	R\$ 5.845,54
110	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA ASPIRADOR PÓ,LÍQUIDO, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR: potência mínima de 1300 W, CAPACIDADE TANQUE: 20 L, características adicionais: bocais, prolongador e filtro padrão hepa, com garantia mínima de 1 ano.	unidade	R\$ 626,91	17	R\$ 10.657,47
111	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
112	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
113	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
114	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
115	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
116	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
117	MOTOCULTIVADOR A GASOLINA COM CARRETA AGRÍCOLA Modelo Bttg 6,5 – 800 + CARRETA AGRÍCOLA Maquinafort - Modelo 1300R8 - Preta ESPECIFICAÇÕES: Ignição: tci Roda aro: 8” Pneus: 4,00x8 Cilindrada: 196cm³ Rotação máxima: 3600rpm Taxa de Compressão: 8.5:1 Capacidade do tanque: 3,6l Torque: 11,5 Nm a 2500rpm Consumo Médio: 2,3 litros por hora Capacidade de óleo do motor: 600mls (sae 20w50) Capacidade de óleo de transmissão: 1300ml (sae 90) Motor: monocilindro, 4 tempos, refrigerado a ar, 6,5hp	unidade	R\$ 7.352,30	9	R\$ 66.170,70

	CAPACIDADE DE CORTE: Largura: 800mm Profundidade: 150 a 300mm DIMENSÕES DA EMBALAGEM: Peso: 85kg Altura: 78cm Largura: 41cm Comprimento: 86cm DIMENSÕES MONTADO: Peso: 85kg Altura: 120cm Largura: 80cm Comprimento: 150cm ACOMPANHA: Discos laterais Manual de instruções Motocultivador semi montado Par de rodas/pneus de 8 polegadas Par de enxadas rotativas 12 lâminas cada Imagem ilustrativa: 				
118	CARRINHO PLATAFORMA EM AÇO METÁLICO 600KG BUMAFER Categoria - Carro Plataforma Capacidade de carga - 600 kg Tipo do assoalho - Metálico Plataforma - 1500 x 800 mm Altura da plataforma - 400 mm Altura do cabo - 1000 mm Material estrutura - Aço carbono Peso - 54 kg Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 1.390,23	15	R\$ 20.853,45
119	SERRA ESQUADRIA 8 POLEGADAS 1500W Serra PSE1500-8 é uma ferramenta robusta com potência de 1500W e velocidade de 4.500 rpm, multicorte, com capacidade para 4 diferentes modos, iluminação LED e Laser para alinhamento do corte. Acompanha: Sargento para fixação da peça Base anti-tombamento Chaves para troca do disco	unidade	R\$ 683,23	9	R\$ 6.149,07

	Especificação Técnica: Disco de 8" (210mm) 24 dentes para corte em madeira 4500RPM Proteção do disco retrátil Chave de segurança para partida Laser para alinhamento do corte Saco para recolhimento de pó Régua traseira para medição da peça a ser cortada Iluminação em led para facilitar a vista do corte Base em alumínio fundido Sistema de travamento que permite armazenamento com disco abaixado Alça para transporte Cordão elétrico com 2m Ref.: PHILCO-PSE1500-8 Imagem ilustrativa: 				
120	Conjunto Kit Completo Universal Duplo Acionamento Astra Kit Mecanismos Completo Com Duplo acionamento para Caixa acoplada Marca Astra PRODUTO COMPATIVEL COM TODAS AS LOUÇAS SANITARIAS DE ACIONAMENTO SUPERIOR OU LATERAL . Opção de descarga 3 e 6 litros Funcionamento em baixa e alta pressão 2 a 60 mca Caraterísticas ; *Botão de acionamento da descarga de dois fluxos (3L e 6L). *Acionamento por cabo de aço, que facilita o encaixe conforme a posição do botão. *Acompanha parafusos de fixação, bolsa de vedação e botão de acionamento. *Feito em plástico resistente. *Vedação em silicone, maior durabilidade e resistência. *Permite a instalação em diversos níveis, sendo compatível com caixas acopladas de diversas alturas. *Regulagem de altura telescópica. Produto REF. Astra Imagem ilustrativa:	unidade	R\$ 149,35	90	R\$ 13.441,50

					
121	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
122	Telha Ondulada Feita Em Fibrocimento Na Cor Cinza Da Brasilit Tem Espessura De 6mm E Tamanho De 3,66 X 1,10 Metros Imagem ilustrativa: 	unidade	R\$ 126,81	715	R\$ 90.669,15
123	Iluminador de LED Profissional Com Filtros; Fonte de Luz - 300 Leds com 8 canais; Temperatura de Cor - 150 leds 3200k (Luz Quente) 150 Leds 5500k (Luz Fria). Índice de Reprodução de cor -95%; Potência de saída - 18w; Lumens - 2280Lms.; Tempo Vida Útil - 50000h; Equivalente a aprox. 133W incandescentes(cada); Ângulo de luminosidade - 55°. Distância do Controle Remoto Smartphone - 15m (ou superior); Distância do controle remoto - 15 m (ou superior) ; Peso - 650g (Apenas Led); Tamanho - 173x153x46mm. Fonte de Iluminação - Bateria de lithium ou Fonte de Alimentação 8v 5a.; Itens inclusos: 1x Iluminador; 1x Filtro Difusor (transparente); 1x Filtros de Correção (laranja); 1x Adaptador para sapata de câmera; 1x Suporte para iluminador; 1x Handgrip; 1x Controle Remoto; 1x Carregador Bivolt; 1x Bateria 6600mah; e 1x Fonte de alimentação para ligar na energia elétrica. Modelo de Referência: Yongnuo YN300 III Garantia mínima 12 meses	unidade	R\$ 952,25	42	R\$ 39.994,50
124	Motor Portão Deslizante Industrial para portões com até 2.000 kg Velocidade de abertura do portão, devidamente balanceado de 3 metros, em aproximadamente 12 segundos; Destravamento para manual: Por chave; Protetor térmico contra queima por aquecimento; Freio eletrônico e sistema antiaprisionamento; Saída para luz de garagem trava e sinaleira (necessário o uso da Placa Acionadora); Saída para fotocélula e botoeira; Modelos para portões de até 2000KG com 120 aberturas por hora. Dual mode: Wi-fi + Bluetooth (rede sem fio 2.4GHz); Acionamento e controle à distância, via aplicativo agl home, controle remoto 433,92 Mhz ou comando de voz; Histórico de abertura e fechamento de portão; Indicação de portão aberto ou fechado pelo aplicativo; 12 funções para ajuste e configuração da instalação via aplicativo; Embreagem de fácil regulagem, controlada via aplicativo. alimentação 220 v (60/50 Hz) Fluxo de abertura: contínuo engrenagem interna e externa: metal	unidade	R\$ 1.882,83	11	R\$ 20.711,13

	ciclo/hora: 120 potência motor (1 HP) mono base feita em alumínio modelo referência: Dz Strong 2000				
125	Treliças kit trave Box três Q15 Backdrop Aço 3x2,80 Material: aço SA 1009 com tratamento anti corrosão.	unidade	R\$ 1.593,00	20	R\$ 31.860,00
126	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
127	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
128	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
129	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
130	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
131	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
132	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
133	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
134	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
135	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
136	Frigobar branco 79 litros , exclusivo compartimento flex box, com prateleiras transparentes. Material: pintura epóxi eletrostática de alto brilho. Degelo manual: não precisa retirar o produto da tomada. Capacidade 79 litros, prateleiras ps cristal, pés niveladores; porta reversível; classificação energética A com registro ativo no INMETRO; tensão 220V; consumo aproximado de energia 17,9 kwh/mês; dimensões do produto (LxAxP) 49,5 x 64 x 54 cm; garantia mínima de 1 ano. Referência: Modelo RE80, Marca Electrolux	unidade	R\$ 2.011,38	40	R\$ 80.455,20
137	Refrigerador duplex , cor branca, capacidade refrigeração: 400 L, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 220 V, características adicionais: controle temperatura, selo procel "A", tipo: vertical Referência: Modelo TF55, Marca Electrolux	unidade	R\$ 4.359,71	22	R\$ 95.913,62
138	Fogão do tipo cooktop elétrico do tipo indução eletromagnética , com 2 queimadores, base em vidro cerâmico na cor preta, alimentação em 220V, potência de pelo menos 3400W, com botões ergonômicos ou touch, com painel touch digital iluminado, os queimadores devem suportar painéis de até 21cm, cada queimador deve possuir a função turbo ou similar e ter pelo menos 9 níveis de potência, com indicação de panela com tamanho e/ou formato e/ou material inadequado, com função Timer, Timer com opção de desativar um ou mais queimadores, com função pausa, com trava de segurança, com função de proteção em caso de derramamento de resíduos sobre os queimadores, com aviso de calor residual em todos os queimadores, com desligamento automático de um ou mais queimadores em caso de esquecimento, com proteção contra superaquecimento, com luz indicativa de funcionamento individual por queimador. Com assistência técnica autorizada no Estado do Tocantins. Acompanha todas as peças, parafusos, grampos, juntas e acessórios necessários para instalação imediata e pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 meses nos componentes elétricos/eletrônicos a partir da data da entrega. Referência: Modelo PCT11P, Marca Philco	unidade	R\$ 1.321,24	23	R\$ 30.388,52
139	Poltrona Amamentação 76 cm de largura 70 cm profundidade 1,02 cm de altura Peso suportado: até 120 kg Encosto e assento fixos Revestimento em corino Sustentação com percintas elásticas de alta resistência; Espuma em tratamento anti-mofo e densidade D-23 no assento e D-20 no encosto com percintas	unidade	R\$ 723,00	13	R\$ 9.399,00

	elásticas; Estrutura em madeira de pinus e eucalipto com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Cor preferencial: cinza				
140	Bebedouro industrial, tipo baixa pressão, com reservatório de água de 100L, com 3 torneiras frontais cromadas com entrada de 1/2", sendo 2 bicos para jato de água 13cm cromado e 1 torneira cromada para copo, temperatura ajustável externamente de 4° C a 9°C com termostato automático, Material gabinete: aço inox escovado, reservatório interno 100L fabricado em poliuretano de alta densidade e alto peso molecular, serpentina interna em aço inox 304, conjunto reservatório+serpentina revestido por Poliuretano Expandido, capacidade de refrigeração: 180 Litros por hora, fácil limpeza e material atóxico, com filtro externo descartável e substituível e de fácil acesso para troca, com aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, tensão de funcionamento em 220V, tomada 3 pinos ABNT, gás de refrigeração: R134A ecológico. Acompanha todos os materiais necessários para seu pleno funcionamento, como filtro, torneiras, cabos, boias, etc. Todas as laterais e quinas devem ser arredondadas e não cortantes/perfurantes. Com registro ativo no INMETRO e Garantia de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deverá ser entregue montado e em condições de uso imediato. O fornecedor deve atender a Portaria Compulsória 344/2014 – FEDERAL INMETRO. Art 3º Cientificar que fica mantida, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a certificação compulsória para Equipamentos para Consumo de Água, a qual deverá ser realizada por Organismo de Certificação de Produto – OCP, estabelecido no país e acreditado pelo Inmetro, consoante o determinado nos Requisitos ora aprovados. “Art. 6º A partir de 30 de junho de 2017, os Equipamentos para Consumo de Água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro. Parágrafo único. A partir de 30 de junho de 2018, os Equipamentos para Consumo de Água deverão ser comercializados, no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.” (N.R.) “Art 7º A partir de 30 de junho de 2019, os Equipamentos para Consumo de Água deverão ser comercializados, no mercado nacional, por atacadistas e varejistas, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro. Parágrafo único. A determinação contida no caput não é aplicável aos fabricantes e importadores, que deverão observar os prazos fixados no artigo anterior. (N.R.)”	unidade	R\$ 3.812,93	28	R\$ 106.762,04
141	Purificador de água gelada e natural. Água gelada suficiente para atender em média: 30 pessoas p/ hora, Dimensões Altura: 39,5 cm Largura: 30,5 cm Profundidade: 37,0 cm, Peso líquido: 13 kg, Armazenamento de água gelada: 2,0 litros, Temperatura média de saída de água: 8°C, Temperatura ambiente mínima e máxima de trabalho: 5°C a 42°C, Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros, Tensão: 127V ou 220V – 60Hz, Capacidade de refrigeração: 4,0 litros/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C.	unidade	R\$ 1.491,34	25	R\$ 37.283,50
142	Idem ao item 104 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 795,70	10	R\$ 7.957,00
143	Idem ao item 105 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 2.561,89	4	R\$ 10.247,56
144	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
145	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
146	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
147	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
148	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
149	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
150	Idem ao item 122 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 126,81	80	R\$ 10.144,80
151	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
152	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				

153	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
154	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
155	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
156	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
157	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
158	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
159	CANCELADO PARA FUTURA LICITAÇÃO				
160	Idem ao item 136 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 2.011,38	5	R\$ 10.056,90
161	Idem ao item 137 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 4.359,71	2	R\$ 8.719,42
162	Idem ao item 140 – Cota reservada 10%	unidade	R\$ 3.812,93	3	R\$ 11.438,79

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.5. Todas as marcas, imagens ou modelos citados nas especificações dos itens acima, são apenas indicações referências de modelos.

1.6. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do(a) assinatura da ata de registro de preço, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93

1.7. Necessário a apresentação/envio do Folder, Catálogo ou manual que contenha as especificações técnicas dos itens, para avaliação.

1.8. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s)

1.9. condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento:

Item	Araguaína	Araguatins	Colinas do Tocantins	Dianópolis	Gurupi	Palmas	Paraíso do Tocantins	Porto Nacional	Reitora	Avançado Formoso do Araguaia	Avançado Lagoa da Confusão	Avançado Pedro Afonso
1	1	5	1	1	4	5	4	2	2	2	2	
2	2	2	3	2	3	2	2	3	1	2	2	1
3		3		10	15	3	10	-		10	2	2
4		5			10	5	20	-	3	8	2	5
5		22	10	25	20	25	10	5	4	5	5	30
6		10	1	1	3	5	10	4	3	2	2	
7		10	1	2	3	3	4	-	1	2	-	
8		3	1	1	3	3	2	-	1	2	-	1

9	1	10	1	2	10	10	2	-	3	2	2	2
10		5	1	2	10	5	2	-	1	2	2	1
11		2	2	3	5	2	1	-	1	2	1	
12		5	1	1	5	5	2	2	2	1	2	2
13		15		4	20	5	10	-	1	2	5	5
14	18	30		8	20	5	10	-		4	5	5
15		4		2	4	4	1	-			1	1
16		3			2	3	1	-			1	1
17		21			10	30	3	-		5	10	6
18		39.500			3.200	31.256	189	-			-	50
19	2	2	3	2	10	3	1	1	1	3	10	2
20	20	20	10	2	20	20	1	-		5	20	10
21		35	10		20	35	4	-		20	10	20
22		3			2	3	10	-				
23	5	18	10		15	25	10	-		10	1	10
24	2	20	5		5	12		3		7	10	10
25	4	35	20	10	5	19	20	-	12	6	10	5
26		15	2	4	5	15	5				2	5
27		5	1		1	20	1			5	2	4
28		50	55		20	50	100	10	10	10	50	50
29		30	10	30	20	30	20		4	5	4	30
30	4	40	26	8	10	25	20			22	10	
31		8	3	2	4	8	10			3		1
32		5	1	1	3	5	1		1	2	1	
33		2	2	4	1	2	1	1		2	1	1
34		2		2	2	2	1			1	1	1

35		3		2	1	3	1		1		2	1
36		2		1	2	1				1	1	
37		3		3	4	3	1			1	1	
38		3		2	3	3	1		1	1	1	1
39		3		2	3	3	1	1	1	1	1	1
40		3		2	3	3	1			1	1	
41		5		3	4	5	1	1	2	4	1	
42	24	180	160	20	80	180	100			25	30	82
43	5	19	10		10	25	10	5	2	10	4	3
44		30	10	15	20	17	5		4	10	2	
45		2	1	2	1	2	1			2	1	1
46	1	2	1	1	1	2	1		1	1	1	1
47		3	1	2	3	3	1				1	1
48		5		1	2	5	1		1	1	1	
49		3		3	2	3	1		1	1	1	1
50		2		1	2	2	1		1	1	1	1
51		3		2	1	3	1				1	1
52		1	1	2	1	1	1	10		1	1	1
53		1		1	2	1	1			1	1	
54		3		1	2	3	1				1	
55		2		1	1	2	1				1	
56		2		1	1	1	1					1
57		2		2	1	1	2			1	1	1
58		3		10	2	3	3			3	5	3
59		15	5	20	10	15	10			10	6	10
60		15		20	10	15	6		2	5	6	10
61		45		20	10	45	10			5	2	10

62		20		100	2	20	20			5	10	5
63		10		15	5	10	4			2	10	5
64		30	5	5	20	30	50		4		10	10
65		50	5	5	20	50	50		4	2	10	10
66		50	5	5	20	50	50		4	2	10	10
67		35	5	5	2	35	50				10	10
68		35	5	5	2	35	50				10	10
69		20		100	20	20	20		10	30	10	10
70		10		5	4	10	2		1	2	10	3
71		5		5	4	5	1			2	2	2
72		5		10	5	5	2			2	2	1
73		5		30	20	5	30	5	10	10	2	10
74		5		15	4	5	3		1		2	2
75		5		15	4	5	3				2	2
76		3	1	2	4	3	1		1	1	1	1
77		2	1	2	3	2	1		1		1	1
78	5	25	10	10	25	12	5			10	5	6
79	2	20	5	5	5	13	2	3		8	1	5
80	3	70	20	20	10	43	30	5	10	5	15	10
81	1	5		2	1	5					1	1
82	10	6		3	3	6	3	5	2	2	1	3
83	20	29	10	20	2	35	10	5	1	10	5	5
84	40	35			30	35	50			20	10	59
85		18										
86		9										
87						8.244						

88		4										
89		12										
90						8						
91						16						
92			45									
93										18		
94												98
95		11										
96						13						
97						13						
98						7						
99						27						
100	4											
101		11										
102												31
103	10	35	35	40	60	40	-		40	10	-	30
104	05	25	4	10	20	15	5		1	3	1	4
105	02	6	1	2	04	6	1		2		2	2
106		20	10	10	100	15	-		30	3	-	15
107	02	25	3		30	18	1		8	4	3	12
108	03	10	4	5	4	7	5		2	2	2	2
109	02	10	2	4	2	10	4		2		-	2
110		04	-	2	2	3	1		2	1	1	1
111		35	-	2	4	36	1		12		-	3
112	10	45	-	10	10	36	15		20		-	20
113	10	40	-	10	10	50	-		20		10	20

114		25	20	10	6	15	5		1	6	1	6
115	05	25	-		10	35	-		20		-	71
116		20	10	20	10	15	15		40	20	10	16
117		2	-	1	1	2	1				1	1
118	01	3	1	1	1	3	1		1	2	-	1
119		2	-	1	2	1	1				1	1
120		10	-	15	30	5			20		-	10
121		25	-	10	10	30				46	4	
122	30	70	-	120	100	65			20	50	30	230
123		6		10	4	5	3		2	10	-	2
124		3		1	4	2	1				-	
125		5		4	2	3	1			2	1	2
126	01	10	1	2	2	7	1		1	2	1	2
127	02	20		2	2	10	2		2		-	2
128	02	20		2	2	6			2	2	-	2
129	05	20	2	3	2	8	4		3	6	2	6
130	02	20	1	2	2	10			1		-	2
131	01	20		2	2	6			1		-	2
132	20	40			30	44	50				-	
133		25			50	25				5	-	
134		50			10	49	15		10	5	-	
135		20	10		5	17	5		5	3	1	3
136		15	2	5	5	5	2		3	1	-	2
137	01	06	1	2	2	2	2		1	1	1	3
138	01	07	-	1	4	5	2		1	1	1	
139	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
140	3	6	2	2	2	3	2	2		2	2	2

141	2	4	2	2	2	4	2	2	2	1	1	1
142						10						
143		4										
144						12						
145						10						
146						19						
147									10			
148												19
149										14		
150				80								
151						3						
152						5						
153						4						
154						7						
155						5						
156						4						
157						21						
158						16						
159						8						
160						5						
161						2						
162						3						

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A eventual **Aquisição de ferramentas, mobiliários e outros** para o *Campus* Paraíso do Tocantins e demais unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins tem como objetivo a manutenção e melhoria de seus espaços físicos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1. Avaliação da IN MPOG 01/2010: Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

4.2. Os materiais (embalagens e conteúdo) têm que ser de primeiro uso.

4.3. Bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível:

4.4. Informa-se que o objeto - naturalmente - atende a esta exigência.

4.5. O LFDA-PA especifica diversos tipos de embalagens conforme o melhor aproveitamento do conteúdo. Ocorre especificação de embalagens menores, devido a degradação inerente do conteúdo. O LFDAPA solicita embalagens maiores, visando a economicidade, quando a estabilidade do material assim o permite.

4.6. Que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento:

4.7. Tratam-se de itens descartáveis - caixas, formas, isopores, das embalagens de transporte.

4.8. Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, da CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO, ed. 2016:

4.8.1. O Licitante deve atender, no que couber.

4.9. A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 4 DE JUNHO DE 2014: Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit:

4.9.1. Nas aquisições ou locações de máquinas e aparelhos consumidores de energia, que estejam regulamentados no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), conforme publicação no sítio eletrônico www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp, deverá ser exigido, nos instrumentos convocatórios, que os modelos dos bens fornecidos estejam classificados com classe de eficiência "A" na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente no período da aquisição.

4.9.1.1. Quando não existir, no período de aquisição, um mínimo de três fornecedores com modelos etiquetados com a ENCE classe "A" para a sua categoria, devem ser admitidos produtos etiquetados com as ENCEs nas duas classes mais eficientes que possuam um mínimo de três fornecedores com modelos etiquetados, admitida a complementação de números de fornecedores de uma classe com a de outra.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

5.1. Os bens que constituem o objeto deste Termo de referência enquadram-se no conceito comum, nos termos da Lei 10.520/02, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida, constatando-se, ainda, que a solução é fornecida por mais de uma empresa no mercado.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa (única ou parcelada), nos seguintes endereços:

ÓRGÃO	UNIDADE	Endereço
IFTO	Reitoria	Av. Teotônio Segurado, Lote 08, Conjunto 01, Quadra 202, ACSU-SE20, Plano Diretor Sul, Palmas - TO - CEP: 77.020-450. TEL: (63)-3229-2200/2257
	Campus Avançado Lagoa da Confusão	Rua João Maximino de Alencar, nº 728, centro Lagoa da Confusão - TO CEP: 77.493-000 Telefone: (63) 99942-6257 E-mail: lagoadaconfusao@ifto.edu.br
	Campus Avançado Formoso do Araguaia	Rua do Açude/Lago Municipal, s/n, Centro, próximo ao Lago Municipal Formoso do Araguaia - TO, CEP: 77.470-000 Telefone: (63) 3357-1982 E-mail: formoso@ifto.edu.br
	Campus Avançado Pedro Afonso	Avenida das mongubeiras, Setor aeroporto, nº 410, CEP Nº 77.710-000.
	Campus Araguaína	Av. Amazonas, esquina com a Av. Paraguai, Quadra 56, Lote 01, Setor Simba, Araguaína - TO CEP: 77.824-838 Telefone: (63) 3411-0300 E-mail: araguaina@ifto.edu.br

Campus Dianópolis	Rodovia TO 040, KM 349, LOTE 01, Loteamento Rio Palmeira, Dianópolis – TO. (fone: 63 - 9992-5276)
Campus Paraíso do Tocantins	BR 153, KM 480, Distrito Agroindustrial Paraíso do Tocantins - TO CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151 Telefone: (63) 3361-0300 E-mail: paraíso@ifto.edu.br
Campus Porto Nacional	Avenida Tocantinia, SN, Jardim América, Porto Nacional CEP N° 77.500-000, CXPST 34, Porto Nacional-TO. TEL N° 3363-9700/9704
Campus Araguatins	Povoado Santa Teresa - Km 05, Zona Rural CEP 77.950-000 Araguatins - TO (63) 3474-4800/4828 portal.edu.br/araguatins - araguatins@ifto.edu.br
Campus Colinas do Tocantins	Av. Bernardo Sayão, Lote 29B, Setor Santa Maria, Chácara Raio de Sol - lote 29B - Colinas do Tocantins -TO, CEP nº: 77.760-000 (63) 99972-2908
Campus Palmas	Endereço: AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul Palmas - TO CEP: 77.021-090 Telefone: (63) 3236-4009/4000 E-mail: palmas@ifto.edu.br
Campus Gurupi	Alameda Madri Esquina com a Rua Saragoça, nº 545, Jardim Sevilha, CEP N° 77.410-470. TEL N° (63) 3311-5400/5410

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.6. A entrega dos materiais deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os materiais entregues estão de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência, Edital e Anexos.

6.7. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação, bem como, na Nota de Empenho, e deverá conter detalhamento dos materiais e os valores destacados das retenções, se houver.

6.8. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações descritas no Termo de Referência, Edital e Anexos. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte do IFTO, que os colocará à disposição da CONTRATADA para substituição.

6.9. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à reparação ou substituição, pela CONTRATADA, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.

6.10. Os materiais entregues deverão ser novos e devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se se nas embalagens a procedência e demais características que os identifiquem e os qualifiquem. Não serão aceitos materiais cujo acondicionamento apresente sinais de violação.

6.11. Caso o objeto seja diferente do proposto ou apresentar defeito, será considerado não entregue.

6.12. A reparação ou substituição do material deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da notificação da CONTRATANTE à CONTRATADA sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

6.13. Todas as despesas com a coleta e envio dos materiais recusados pela CONTRATANTE ficará a cargo da CONTRATADA obedecendo os prazos especificados neste de Termo de Referência, Edital e Anexos.

6.14. Os materiais serão recebidos e atestados por servidor designado pelo IFTO, para verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e quantidades, e será vistoriado.

6.14.1. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do objeto fornecido cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do mesmo;

6.14.2. Caberá à CONTRATANTE rejeitar no total ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especificações, imperfeições e/ou vícios de fabricação;

6.14.3. Na hipótese de ocorrer à inobservância de qualquer condição determinada à CONTRATADA ficará passível da aplicação das sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, no Edital e seus Anexos;

6.14.4. O IFTO se reserva o direito de suspender o pagamento se, no ato da atestação, o objeto fornecido não estiver em perfeita condição ou estiver em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, no Edital e seus Anexos.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve Assumir inteira e total responsabilidade por todos os riscos e os custos/despesas referentes aos produtos fornecidos, incluindo todo e qualquer tributo, bem como por todas as eventuais obrigações/encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social, acidentária, securitária e demais despesas e obrigações que direta ou indiretamente decorram da execução do objeto do Termo de Referência, Edital e Anexos, e ainda:

8.1.1. efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.1.2. entregar materiais que estejam dentro das normas de qualidade exigidas no mercado, comprovando os verificações dos mesmos através de documento ou selo de qualidade, nos produtos (quando houver), emitida por entidade competente;

8.1.3. fornecer garantia, conforme especificação do item, a fim de reparar, corrigir, remover ou substituir, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

8.1.4. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);

8.1.5. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.6. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.7. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.8. Indicar um funcionário para a função de Supervisor do CONTRATO (PREPOSTO), sendo este o interlocutor da CONTRATADA junto ao IFTO para os assuntos relativos ao cumprimento das cláusulas contratuais;

8.1.9. não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou em parte, a execução do objeto da presente Licitação, com exceção das obrigações acessórias (ex. transporte e entrega).

8.1.10. pagar os salários e demais verbas que venham a decorrer do cumprimento do objeto do Termo de Referência, Edital e seus Anexos;

8.1.11. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Patrimônio da Contratante ou a terceiros, seja por ação ou omissão.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666, de 1993.

12.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993.

12.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018.

12.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018.

12.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	(6 / 100)	I = 0,00016438
		365	TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.1.6. não mantiver a proposta.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1. **advertência**, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratória de 0,1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

15.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.

15.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.7. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente

15.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1. O valor máximo aceitável para a contratação, está descrito no item 1.1 deste termo de referência.

Paraíso do Tocantins, 02 de março de 2023

Elaborado por:

Fabricio Barbosa da Costa
Coordenador de Compras e Licitação

Aprovado por:

Flávio Eliziário de Souza
Diretor-geral



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio Barbosa da Costa**, Coordenador, em 02/03/2023, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fabia Maceno Ribeiro**, Diretora-Geral Substituta, em 02/03/2023, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ift.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1908667** e o código CRC **C4E2AB61**.

Referência: Processo nº 23234.023715/2022-14

SEI nº 1908667