

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso

Pregão Eletrônico Nº 00010/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.300.400/0001-12 - MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>GAVETEIRO MÓVEL</u>	Unidade	102	R\$ 381,4100	R\$ 240,0000	R\$ 24.480,0000

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL: MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 400 mm Profundidade: 520 mm Altura: 550 mm. TAMPO: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente, pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: Fundo, laterais e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 04 rodízios sendo 02 com travas. GAVETAS: Gaveteiro volante com 03 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso. - Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

16	<u>MESA ESCOLAR</u>	Unidade	1503	R\$ 454,8800	R\$ 120,0000	R\$ 180.360,0000
----	---------------------	---------	------	--------------	--------------	------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EMPILHÁVEL CURVA COM PORTA-LIVROS DE AÇO: Dimensões: 60 (L) x 45 (L) Tampo: Produzido com MDF, material estável e resistente. Revestimento de laminado melamínico brilhante de baixa pressão. Acabamento com fita de bordo de PVC resistente ao cotiando escolar. Estrutura: Linha executada com tubos de aço com tratamento antiferrugem. Pintura de pulverização eletrostática a pó, garantindo uma superfície lisa, resistente e estável. Suporte para mochila Porta-livros de aço Ponteiros: Ponteiros altas que evitem que a estrutura entre em contato com materiais externos Fabricadas com PVC, não danificam o piso e garantem maior vida útil ao espaço. Deve ser ofertado em variedade de cores (a serem decididas no momento da aquisição).

19	<u>MESA ESCRITÓRIO</u>	Unidade	70	R\$ 527,5400	R\$ 412,5000	R\$ 28.875,0000
----	------------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITÓRIO DIRETOR 150CM: Dimensões aproximadas: Altura 77 cm; Largura 150 cm; Profundidade 70 cm; Características: Uma passagem para cabos; Altura dos pés: 73 cm; Cor: branca, cinza ou carvalho; Madeira: MDP; Material dos pés: metal, com proteção de plástico ou borracha para o metal não ter contato direto com o piso; Formato: retangular; Suporta até: 50 kg ou mais; Acabamento: Pintura UV touch; Sem gavetas e portas; Dois ou quatro pés. SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Deve ser entregue montada. Com 1 ano de garantia. - Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

20	<u>MESA REUNIÃO RETANGULAR</u>	Unidade	73	R\$ 834,3300	R\$ 505,0000	R\$ 369.000,0000
----	--------------------------------	---------	----	--------------	--------------	------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA ESCRITÓRIO DIRETOR 220 CM: Dimensões aproximadas: Altura 77 cm; Largura 220 cm; Profundidade 70 cm; Características: Uma passagem para cabos; Altura aproximada dos pés: 73 cm; Cor: branca, cinza ou carvalho; Madeira: MDP; Material dos pés: metal, com proteção de plástico ou borracha para o metal não ter contato direto

com o piso; Formato: retangular; Suporta 50 kg ou mais; Acabamento: Pintura UV touch Sem gavetas e portas; Dois ou quatro pés. SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Deve ser entregue montada. Com 1 ano de garantia. - Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966:2008 emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

24 <u>POLTRONA</u>	Unidade	64	R\$ 398,7200	R\$ R\$ 21.440,0000
				335,0000

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA ASSENTO: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 460 mm e profundidade de 470mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO: Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 390 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. REVESTIMENTO: Em couro ecológico. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 60microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA: Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Sapatas envolvidas injetadas em polipropileno. Com garantia de 1 ano. - Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.962:2018 emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

30 <u>MESA ESCRITÓRIO</u>	Unidade	9	R\$ 1.067,5000	R\$ R\$ 6.840,0000
				760,0000

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ORGÂNICA "L": COMPOSTA POR: MESA ORGÂNICA (01 UNIDADE) e GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA ORGÂNICA MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 1400x1400 mm Profundidade: 600x600 mm Altura: 740 mm. SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINÉIS FRONTAIS: 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixadas às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02 estruturas laterais em aço em forma de "I". Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. ESTRUTURA CENTRAL: Em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 01 canal para passagem de fiação, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebite de repuxo de aço para adaptação de regulador de nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm Altura: 290 mm. ESTRUTURA: Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. GAVETAS: Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com fechamento simultâneo das 02 gavetas, com 02 chaves dobráveis. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. - Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966:2008 emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

33 <u>MESA ESCOLAR</u>	Unidade	167	R\$ 454,8800	R\$ R\$ 20.040,0000
				120,0000

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EMPILHÁVEL CURVA COM PORTA-LIVROS DE AÇO: Dimensões: 60 (L) x 45 (L)

Tampo: Produzido com MDF, material estável e resistente. Revestimento de laminado melamínico brilhante de alta pressão. Acabamento com fita de bordo de PVC resistente ao cotiando escolar. Estrutura: Linha executada com tubos de aço-carbono com tratamento antiferrugem. Pintura de pulverização eletrostática a pó, garantindo uma superfície lisa, resistente e impermeável. Suporte para mochila Porta-livros de aço Ponteiros: Ponteiros altas que evitem que a estrutura entre em contato com materiais externos Fabricadas com PVC, não danificam o piso e garantem maior vida útil ao espaço. Deve ser ofertado em variedade de cores (a serem decididas no momento da aquisição).

Total do Fornecedor: R\$ 318.900,0000

04.375.274/0001-16 - G P COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>POLTRONA</u>	Unidade	432	R\$ 898,5000	R\$ 437,1300	R\$ 188.840,1600

Marca: MILLA FRISOKAR

Fabricante: MILLA FRISOKAR

Modelo / Versão: MILLA FRISOKAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA COM APOIO PARA OS BRAÇOS ASSENTO: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecológico. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR (CONTATO PERMANENTE): Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm. Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Sistema A-Syncron: Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de -50 a +70 e encosto com inclinação regulável com curso de -70 a +140. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Sistema de Contato Permanente: Com o assento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através de um segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia

Total do Fornecedor: R\$ 188.840,1600

04.801.838/0001-35 - GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	<u>MESA REFEITÓRIO</u>	Unidade	87	R\$ 1.282,3300	R\$ 880,0000	R\$ 76.560,0000

Marca: Gusa do Brasil

Fabricante: Gusa do Brasil

Modelo / Versão: Mesa para Refeitório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para Refeitório com Bancos Escamoteáveis Mesa para Refeitório, com Bancos Escamoteáveis inteiro, estrutura mínima em tubo 30x70mm nas, mesas e 1' nos bancos, tampas e assentos em MDF ou MDP, revestidos em fórmica postforming 1800 de 25mm, em branco ou cinza, borda dos bancos em perfil PVC preto ou na cor do tampo, dimensões, mínimas: Comprimento -- 2400mm, (Largura - 800mm, Altura - 780mm, capacidade [08 (oito) assentos

Total do Fornecedor: R\$ 700

05.891.838/0001-36 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
22	<u>POLTRONA</u>	Unidade	20	R\$ 1.105,0000	R\$ 699,9900	R\$ 13.999,8000

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Modelo / Versão: Nobre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA NOME POLTRONA ESCRITÓRIO (POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA, COM BRAÇOS)ASSENTO: COM ESTRUTURA MONOBLOCO CONFECCIONAD A EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPUMA INJETADA ANA TOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC COM DENSIDADE DE 50 A 60 KG/M³ E 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA MONTADA SEM US O DE COLA. TRAVESSA DE REFORÇO E FIXAÇÃO DOS BRAÇOS FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL COM 4,75 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM POLIÉSTER OU COURO ECOLÓGICO FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO.acoplados, cor: branca."

27 <u>POLTRONA</u>	Unidade	48	R\$ 898,5000	R\$ 499,9900	R\$ 23.999,5200
--------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Modelo / Versão: Nobre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLTRONA GIRATÓRIA COM APOIO PARA OS BRAÇOS ASSENTO: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecológico. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR (CONTATO PERMANENTE): Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm. Acabamento do corpo e encosto em pinturaeletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de ""contato permanente"" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Sistema A-Sincron: Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de -50 a +70 e encosto com inclinação regulável com curso de -70 a +140. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Sistema de Contato Permanente: Com o assento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de ""contato permanente"" do encosto junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através de um segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O

Total do Fornecedor: R\$ 37.999,3200

06.983.736/0001-03 - LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</u>	Unidade	136	R\$ 958,0000	R\$ 610,0000	R\$ 82.960,0000

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo / Versão: SIAMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTASMEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1600 mm TAMPO: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 furos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 0,45 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé em aço com sapatras reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatras reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafusos para regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. PORTAS: 02 portas de abrir com giro de 270 graus em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Puxadores em alumínio anodizado formato alça com aproximadamente 110 mm de comprimento.MONTAGEM: As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Deve ser entregue montado. Com 1 ano de garantia. Procedência Nacional Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 12 meses Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário

Total do Fornecedor: R\$ 82.960,0000**08.942.276/0001-09 - UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25 <u>QUADRO BRANCO</u>	Unidade	91	R\$ 429,4200	R\$ 380,0000	R\$ 34.580,0000

Marca: STALLO**Fabricante:** STALLO**Modelo / Versão:** STALLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Idem ao Item 4 - Cota reservada para ME/EPP em 10 % QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, TIPO FIXAÇÃO INFORMAÇÕES, LARGURA 1,00M, COMPRIMENTO 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA PINCEL/APAGADOR, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO

28 <u>ARMÁRIO AÇO</u>	Unidade	10	R\$ 1.224,1800	R\$ 1.080,0000	R\$ 10.800,0000
-----------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: NOBRE**Fabricante:** NOBRE**Modelo / Versão:** NOBRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Idem ao Item 8 - Cota reservada para ME/EPP em 10 % ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS PITÃO PARA CADEADOS, ALTURA 198 CM, LARGURA 122 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO AÇO 24 USG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA SECAGEM EM ESTUFA

Total do Fornecedor: R\$ 45.380,0000**12.294.602/0001-88 - J LEMOS DE CARVALHO**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 <u>BANCADA PROFISSIONAL</u>	Unidade	118	R\$ 2.240,5000	R\$ 1.990,0000	R\$ 234.820,0000

Marca: CARVALHO/HEADWAY**Fabricante:** CARVALHO/HEADWAY**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada de Laboratório de Informática. Bancada de laboratório de informática educacional, medindo 0,88 m x 5,73 m x 0,66 m cada, em MDF cor branca, pés em madeira maciça na cor tabaco, portas com chave, passagem para cabos e fechamentos vazados para ventilação, bordas arredondadas, reforço de metal no chanfro da fechadura para dificultar o vandalismo, suporte interno no compartimento do gabinete, abertura da porta de 270°. A bancada deve ser de seis lugares, possuir seis repartimentos para acomodar computadores desktops, trancados por portas com fechaduras e respectivas chaves. Os repartimentos para passagens de fios também devem possuir portas com fechaduras e respectivas chaves. Todas as fechaduras devem possuir chaves com o mesmo segredo. A bancada deve ser entregue montada. Com garantia de 1 ano.

23 <u>BANCADA PROFISSIONAL</u>	Unidade	14	R\$ 2.240,5000	R\$ 1.999,9000	R\$ 27.998,6000
--------------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: CARVALHO/HEADWAY**Fabricante:** CARVALHO/HEADWAY**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada de Laboratório de Informática. Bancada de laboratório de informática educacional, medindo 0,88 m x 5,73 m x 0,66 m cada, em MDF cor branca, pés em madeira maciça na cor tabaco, portas com chave, passagem para cabos e fechamentos vazados para ventilação, bordas arredondadas, reforço de metal no chanfro da fechadura para dificultar o vandalismo, suporte interno no compartimento do gabinete, abertura da porta de 270°. A bancada deve ser de seis lugares, possuir seis repartimentos para acomodar computadores desktops, trancados por portas com fechaduras e respectivas chaves. Os repartimentos para passagens de fios também devem possuir portas com fechaduras e respectivas chaves. Todas as fechaduras devem possuir chaves com o mesmo segredo. A bancada deve ser entregue montada. Com garantia de 1 ano.

Total do Fornecedor: R\$ 262.818,6000**12.991.409/0001-04 - BALI COMERCIAL LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5 <u>POLTRONA RECLINÁVEL</u>	Unidade	178	R\$ 157,9000	R\$ 142,5000	R\$ 25.365,0000

Marca: Zum Puff**Fabricante:** Bali**Modelo / Versão:** Puff Bola

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Puff redondo Características: Cor: Verde e Vermelho - Formato: Redondo - Estrutura: Enchimento em Flocos de Isopor. - Revestimento: Tecido couro sintético. Dimensões Altura: 100 cm Largura: 90 cm Profundidade: 90 cm

Total do Fornecedor: R\$ 25.365,0000**15.011.572/0001-43 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6 <u>CADEIRA FIXA</u>	Unidade	585	R\$ 217,3200	R\$ 72,0000	R\$ 42.090,0000

Marca: AMERICANFER**Fabricante:** AMERICANFER**Modelo / Versão:** CADEIRA FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO D28, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR BRANCA, TIPO PÉ 4 PÉS

17 <u>CADEIRA ESCOLAR</u>	Unidade	1548	R\$ 315,8700	R\$ 88,0000	R\$ 136.224,0000
---------------------------	---------	------	--------------	-------------	------------------

Marca: AMERICANFER**Fabricante:** AMERICANFER**Modelo / Versão:** CADEIRA ESCOLAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPOBASE COM PORTA-LIVROS, PROTEÇÃO PÉS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS

26 CADEIRA FIXA Unidade 65 R\$ 217,3200 R\$ 72,0000 R\$ 4.680,0000

Marca: AMERICANFER

Fabricante: AMERICANFER

Modelo / Versão: CADEIRA FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO D28, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR BRANCA, TIPO PÉ 4 PÉS

34 CADEIRA ESCOLAR Unidade 172 R\$ 315,8700 R\$ 88,0000 R\$ 15.136,0000

Marca: AMERICANFER

Fabricante: AMERICANFER

Modelo / Versão: CADEIRA ESCOLAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPOBASE COM PORTA-LIVROS, PROTEÇÃO PÉS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS

Total do Fornecedor: R\$ 198.160,0000

24.043.173/0001-55 - UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>POLTRONA</u>	Unidade	571	R\$ 398,7200	R\$ 200,0000	R\$ 114.200,0000

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: CORPORATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR MÉDIO

10 ARMÁRIO ESCRITÓRIO Unidade 121 R\$ 375,4800 R\$ 300,0000 R\$ 36.300,0000

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 160 CM, ALTURA 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS TAMPO DE VIDRO, PROFUNDIDADE 47,8 CM, TIPO BAIXO, ESPESSURA 18 MM

12 MESA ESCRITÓRIO Unidade 81 R\$ 1.067,5000 R\$ 675,0000 R\$ 54.675,0000

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 160 CM, ALTURA 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS TAMPO DE VIDRO, PROFUNDIDADE 47,8 CM, TIPO BAIXO, ESPESSURA 18 MM

13 MESA ESCRITÓRIO Unidade 111 R\$ 635,4200 R\$ 400,0000 R\$ 44.400,0000

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 160 CM, ALTURA 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS TAMPO DE VIDRO, PROFUNDIDADE 47,8 CM, TIPO BAIXO, ESPESSURA 18 MM

Total do Fornecedor: R\$ 249.575,0000

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
32	<u>BEBEDOURO ÁGUA</u>	Unidade	6	R\$ 2.551,7800	R\$ 2.249,9100	R\$ 13.499,4600

Marca: KARINA

Fabricante: KARINA

Modelo / Versão: K100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL Bebedouro industrial, capacidade de armazenamento e refrigeração de 100 litros, gabinete e reservatório em aço inox, isolamento em poliuretano, dimensões mínimas 1,50x0,53x0,53m, pés reguláveis, 03 torneiras para jato cromada, termostato fixo, filtragem interna, voltagem 220V. O fornecedor deve atender a Portaria Compulsória 344/2014 13 FEDERAL INMETRO. Art 3º Cientificar que fica mantida, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 13 SBAC, a certificação compulsória para Equipamentos para Consumo de Água, a qual deverá ser realizada por Organismo de Certificação de Produto 13 OCP, estabelecido no país e acreditado pelo Inmetro, consoante o disposto nos Requisitos ora aprovados. 1CArt. 6º A partir de 30 de junho de 2017, os Equipamentos para Consumo de Água deverão ser comercializados e importados somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro. 1D (N.R.) 1CArt 7º A partir de 30 de junho de 2019, os Equipamentos para Consumo de Água deverão ser comercializados, no mercado nacional, por atacadistas e varejistas, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro. Parágrafo único. A determinação contida no caput não é aplicável aos fabricantes e importadores, que deverão observar os prazos fixados no artigo anterior. (N.R.) 1D (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

37 ESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHA Unidade 1 R\$ 7.144,3800 R\$ 5.477,4300 R\$ 5.477,4300

Marca: FRILUX

Fabricante: FRILUX**Modelo / Versão:** EF-003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pass Through Quente em aço inox AISI 304 escovado. Conservação e estocagem de alimentos prontos. Controlador digital, revestimento interno inox portas com travamento, rodízios com travas, capacidade de aproximadamente 24 GN 1/1 13 65mm ou 20 GN's 1/1 13 100mm, Voltagem: 220V. Dotado de duas portas sendo uma de cada lado e visor de temperatura externo. Capacidade de 500 a 700 litros, temperatura máxima de 80 a 90°C, mínima de 30°C. Revestimento interno em alumínio e fundo em aço inox, isolamento em poliuretano. Garantia mínima de 1 ano. Qualidade igual ou superior a INDUSFRIO® cozinhas industriais. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Total do Fornecedor: R\$ 18.976,8900**28.204.043/0001-08 - F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>ARMÁRIO AÇO</u>	Unidade	86	R\$ 1.224,1800	R\$ 1.080,0000	R\$ 92.880,0000

Marca: SCHEFFER**Fabricante:** F.N.S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA**Modelo / Versão:** GRSP - 406

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 24 portas pequenas Medidas: Altura: 1,97m Comprimento: 1,23m Profundidade: 0,40m Cor: cinza Todas as portas dispõem de pítão para uso de cadeado. Sugestões para medida dos vãos das portas: 32,8cm x 33cm x 40cm. Observação: As medidas são aproximadas, podendo variar em até 5 cm cada. E as medidas dos vãos das portas devem ser adequadas de acordo com o tamanho do armário. MODELO: GRSP - 406

Total do Fornecedor: R\$ 92.880,0000**32.136.831/0001-81 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>MESA ESCRITÓRIO</u>	Unidade	139	R\$ 530,7500	R\$ 235,0000	R\$ 32.665,0000

Marca: KAPPERSBERG/REF 1100**Fabricante:** KAPPERSBERG/REF 1100**Modelo / Versão:** KAPPERSBERG/REF 1100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA LINEAR SEM GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1000 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02 estruturas laterais em aço em forma de "I". Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Deve ser entregue montada. Com garantia de 1 ano.

21	<u>LIXEIRA</u>	Unidade	227	R\$ 74,1900	R\$ 46,5000	R\$ 10.555,5000
----	----------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: JSN / P30B**Fabricante:** JSN / P30B**Modelo / Versão:** JSN / P30B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lixeira material: plástico polipropileno de alta resistência, capacidade: 30 l, tipo: com tampa e pedal acoplados, cor: branca.

31	<u>MESA ESCRITÓRIO</u>	Unidade	15	R\$ 530,7500	R\$ 235,0000	R\$ 3.525,0000
----	------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: KAPPERSBERG/REF 1100**Fabricante:** KAPPERSBERG/REF 1100**Modelo / Versão:** KAPPERSBERG/REF 1100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA LINEAR SEM GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1000 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02 estruturas laterais em aço em forma de "I". Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para

adaptação de reguladores de nível. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Deve ser entregue montada. Com garantia de 1 ano.

Total do Fornecedor: R\$ 46.745,5000

32.183.517/0001-50 - LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1 <u>MÁQUINA LAVAR ROUPA</u>	Unidade	12	R\$ 2.243,7800	R\$ 1.900,0000	R\$ 22.800,0000

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

Modelo / Versão: LES15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, LAVAGEM/ENXÁGE E CENTRIFUGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 5 PROGRAMAS DELAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR, VOLTAGEM 127/220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL

Total do Fornecedor: R\$ 22.800,0000

34.016.577/0001-03 - ARTHUR HUGO VENTURA ROSA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4 <u>QUADRO BRANCO</u>	Unidade	817	R\$ 429,4200	R\$ 388,5000	R\$ 317.404,5000

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo / Versão: STALO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO ESCOLAR: Altura de 1,50m x metragem da sala de aula (à ser definido). Sendo área útil para escrever de 1,20m + 15 cm de moldura na parte superior, e + 15cm de moldura na parte inferior. E suporte para apagador na parte inferior com 10cm de largura. METROS DE QUADRO ESCOLAR EM MDF CRÚ REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO (FÓRMICA) LOUSA-LINE COM SUPORTE PARA APAGADOR + MOLDURAS

Total do Fornecedor: R\$ 317.404,5000

34.596.450/0001-00 - N C F ROCHA EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15 <u>BEBEDOURO ÁGUA</u>	Unidade	50	R\$ 2.551,7800	R\$ 1.400,0000	R\$ 70.000,0000

Marca: META ROCHA

Fabricante: RV FERREIRA

Modelo / Versão: MR 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL Bebedouro industrial, capacidade de armazenamento e refrigeração de 100 litros, gabinete e reservatório em aço inox, isolamento em poliuretano, dimensões mínimas 1,50x0,53,0,53m, pés reguláveis, 03 torneiras para jato cromada, termostato fixo, filtragem interna, voltagem 220V. O fornecedor deve atender a Portaria Compulsória 344/2014 – FEDERAL INMETRO.

Total do Fornecedor: R\$ 70.000,0000

75.395.665/0001-40 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29 <u>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</u>	Unidade	15	R\$ 958,0000	R\$ 750,0000	R\$ 11.250,0000

Marca: LACHI

Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi eireli

Modelo / Versão: 02AA00761

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1600 mm TAMPO: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA: Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 furos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 0,45 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. PORTAS: 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Puxadores do tipo Zamak niquelado formato alça com aproximadamente 110 mm de comprimento. MONTAGEM: Os prateleiras, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Deve ser entregue montado. Com 1 ano de garantia. - Após a entrega, o certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

35 <u>MESA REFEITÓRIO</u>	Unidade	10	R\$ 1.282,3300	R\$ 1.100,0000	R\$ 11.000,0000
---------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: LACHI

Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi eireli

Modelo / Versão: MF000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMONTEÁVEIS. Mesa para Refeitório, com Bancos Escamonteáveis inteiro, estrutura mínima em tubo 30x70mm nas, mesas e 1 ´ nos bancos, tampos e assentos em MDF ou MDP, revestidos em fórmica postforming 180o de 25mm, em branco ou cinza, borda dos bancos em perfil PVC preto ou na cor do tampo, dimensões, mínimas: Comprimento -- 2400mm, (Largura - 800mm, Altura - 780mm, capacidade [08 (oito) assentos.

Total do Fornecedor: R\$ 22.250,0000**Valor Global da Ata: R\$ 2.077.614,9700**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

**Imprimir o
Relatório****Voltar**